

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 14-00629

2014-10-21

Revize 1

# WorkCentre 4265

<b>Popis výrobku</b>	Multifunkční zařízení
<b>Rychlost (str./min.)</b>	55
<b>Monochromatický / barevný</b>	Monochromatický

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)	110V-127V	220V-240V
Jmenovitý proud (A):	9	4.5
Frekvence (Hz)	50/60	50/60
Připojení fází	jedna	jedna

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	900	3068	900	3068
Režim připravenosti <sup>1</sup>	30	102.3	30	102.3
Režim spánku <sup>1</sup>	9.7	33.1	9.7	33.1
Režim spánku 2 <sup>1</sup>	2.0	6.8	2.0	6.8
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	0.48	1.6	0.48	1.6

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	15-85%
Teplota prostředí	50-90 °F / 10-32 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	20.1 in.	51.1 cm
Šířka	24.5 in.	62.1 cm
Výška	24.6 in.	62.4 cm
Hmotnost	100.6 lbs.	45.6 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku  
Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1 obsahující zabudovaný laser třídy 3B

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL-UZ171  
Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 5 m<sup>3</sup> s 1 (jednou) výměnou vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

	Koncentrace	Množství emisí
Těkavé organické látky celkem (TVOC)	-	5.01 mg/h
Prach	-	0.09 mg/h
Ozón	-	0.30 mg/h
Styren	-	0.07 mg/h
Benzen	-	0.01 mg/h

### HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku Lpam (dBA)
Pohotovostní režim	-	-
Nepřetržitý provoz	6.95	52.5



## Bezpečnostní list výrobku

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo MSDS [pouze Evropa]

3-1367

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)