



## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 15-00634

2015-02-17

Revize 1

# Phaser 6020

**Popis výrobku**  
**Rychlost (str./min.)**  
**Monochromatický / barevný**

Tiskárna  
12 / 10  
Monochromatický / barevný

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

	110V-127V	220V-240V
Napětí (V)		
Jmenovitý proud (A):	7	5
Frekvence (Hz)	50/60	50/60
Připojení fází	jedna	jedna

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLŮ

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	218	743.8	218	743.8
Režim připravenosti <sup>1</sup>	38	129.7	38	129.7
Režim spánku <sup>1</sup>	8.7	29.7	8.7	29.7
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	10-85%
Teplota prostředí	50-90 °F / 10-32 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	12.0 in.	30.4 cm
Šířka	15.5 in.	39.4 cm
Výška	9.2 in.	23.4 cm
Hmotnost	23.15 lbs.	10.5 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

LED

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL-UZ171

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 1.5 m<sup>3</sup> se 4 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

	Koncentrace	Množství emisí
Těkavé organické látky celkem (TVOC)	0.048 mg/m <sup>3</sup>	0.64 mg/h
Prach	0.007 mg/m <sup>3</sup>	0.12 mg/h
Ozón	0.001 mg/m <sup>3</sup>	0.05 mg/h
Styren	0.0002 mg/m <sup>3</sup>	0.11 mg/h
Benzen	0.0003 mg/m <sup>3</sup>	0.006 mg/h

### HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku Lpam (dBA)
Pohotovostní režim	3.69	25.6
Nepřetržitý provoz	6.14	46.8



## Bezpečnostní list výrobku

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo MSDS [pouze Evropa]

3-1373

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)