

## Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 15-00634  
2015-02-17  
Revision 1

# Phaser 6020

**Produktbeskrivelse**  
**Hastighed (ppm)**  
**Monokrom / farve**

Printer  
12 / 10  
Monokrom / farve

### ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)	110V-127V	220V-240V
Mærkestrøm (ampere):	7	5
Netfrekvens (Hertz)	50/60	50/60
Faseforbindelse	enkelt	enkelt

### STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	218	743.8	218	743.8
Klar <sup>1</sup>	38	129.7	38	129.7
Dvaletilstand <sup>1</sup>	8.7	29.7	8.7	29.7
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

### DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)	10-85%
Temperatur	50-90 °F / 10-32 °C

### PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	12.0 in.	30.4 cm
Bredde	15.5 in.	39.4 cm
Højde	9.2 in.	23.4 cm
Vægt	23.15 lbs.	10.5 kg

### PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

### LYSKILDE

LED

### KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner RAL-UZ171

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 1.5 m<sup>3</sup> med 4 luftudveksling pr. time.

### PARAMETER

PARAMETER	Koncentration	Emissionsrate
Total mængde flygtige organiske forbindelser	0.048 mg/m <sup>3</sup>	0.64 mg/t
Støv	0.007 mg/m <sup>3</sup>	0.12 mg/t
Ozon	0.001 mg/m <sup>3</sup>	0.05 mg/t
Styren	0.0002 mg/m <sup>3</sup>	0.11 mg/t
Benzen	0.0003 mg/m <sup>3</sup>	0.006 mg/t

### AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstrømsniveau LwAd (B)	Lydtryksniveau Lpam (dBA)
Standby	3.69	25.6
Kørsel - Kontinuerlig	6.14	46.8



## Produkt sikkerhedsdatablad

### FORSYNINGER

MSDS nummer [Kun i Europa]

3-1373

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Kontaktnummer, kun USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontaktnummer, kun udenfor USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)