



## Ficha de datos de seguridad del producto

FDS n° : 15-00634  
2015-02-17  
Revisión 1

# Phaser 6020

**Descripción del producto** Impresora  
**Velocidad (PPM)** 12 / 10  
**Monocromática / color** Monocromática / color

### INFORMACIÓN DE ENTRADA ELÉCTRICA

Tensión (voltios)	110V-127V	220V-240V
Corriente nominal (amperios):	7	5
Frecuencia (hercios)	50/60	50/60
Conexión de fase	monofásica	monofásica

### POTENCIA Y CALOR

	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)
Activo <sup>1</sup>	218	743.8	218	743.8
Preparado <sup>1</sup>	38	129.7	38	129.7
Modo de reposo <sup>1</sup>	8.7	29.7	8.7	29.7
En espera <sup>1</sup> (apagado/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Estados de potencia definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR para los equipos de imagen: Versión 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program (programa de gestión de energía federal)

Nota: La información de potencia eléctrica dada no debe ser usada para definir el soporte eléctrico requerido para este producto. Consulte con su representante de Xerox si necesita información detallada.

### ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Humedad relativa (%) 10-85%  
Temperatura ambiente 50-90 °F / 10-32 °C

### TAMAÑO DEL PRODUCTO

Profundidad	12.0 in.	30.4 cm
Anchura	15.5 in.	39.4 cm
Altura	9.2 in.	23.4 cm
Peso	23.15 lbs.	10.5 kg

**ESPACIO REQUERIDO** Consulte la Guía del usuario

Para obtener más información sobre las distintas configuraciones, póngase en contacto con el personal de ventas local.

**FUENTE DE LUZ** LED

### EMISIONES QUÍMICAS

Metodología de pruebas de emisiones químicas RAL-UZ171

La máquina se ha probado en las condiciones especificadas en la norma en el interior de una sala de 1.5 m<sup>3</sup> con 4 cambios de aire por hora.

PARÁMETRO	Concentración	Índice de emisiones
Compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC)	0.048 mg/m <sup>3</sup>	0.64 mg/h
Polvo	0.007 mg/m <sup>3</sup>	0.12 mg/h
Ozono	0.001 mg/m <sup>3</sup>	0.05 mg/h
Estireno	0.0002 mg/m <sup>3</sup>	0.11 mg/h
Benceno	0.0003 mg/m <sup>3</sup>	0.006 mg/h

### RUIDO ACÚSTICO

Probado conforme a ISO 7779 y certificado conforme a ISO 9296

	Nivel de potencia acústica LwAd (B)	Nivel de presión acústica Lpam (dBA)
En espera	3.69	25.6
continuo	6.14	46.8



## Ficha de datos de seguridad del producto

### SUMINISTROS

Número(s) MSDS [Europa solamente] 3-1373

Xerox Corporation ha desarrollado esta ficha de datos de seguridad del producto a título informativo como cortesía para los clientes de Xerox. Cualquier decisión relacionada con el uso correcto de esta información la debe tomar el usuario, incluido el uso de la información en relación con el cumplimiento de las leyes, normas y normativas aplicables. Xerox estima que la presente información es correcta en el momento de su publicación, pero no formula declaración o garantía alguna, ni explícita ni implícitamente, sobre su exactitud, integridad o idoneidad para su uso. Al publicar esta ficha de datos de seguridad del producto, Xerox declina cualquier responsabilidad por posibles pérdidas, reclamaciones, deudas o daños que pudieran derivarse de la remisión a la presente información.

Contacto, EE. UU. solamente: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Contacto, excepto EE. UU. solamente: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)