

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος

SDS # : 12-00569

2012-03-26

Αναθεώρηση 1

CiPress™ 500 Production Inkjet System

Περιγραφή προϊόντος
Ταχύτητα
Μονόχρωμο / Έγχρωμο

Εκτυπωτής συνεχούς τροφοδοσίας
500 πόδια ανά λεπτό / 152 μετρητές ανά λεπτό
xήβια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Πληροφορίες Είσοδου Ηλεκτρικού Ρεύματος 1

	480V	380V-415V
Τάση (volt)	480V	380V-415V
Ονομαστικό ρεύμα (Ampere):	75	75
Συχνότητα (Hertz)	60	50
Σύνδεση φάσης	Τριφασική	Τριφασική

Πληροφορίες Είσοδου Ηλεκτρικού Ρεύματος 2

	208V	380V-415V
Τάση (volt)	208V	380V-415V
Ονομαστικό ρεύμα (Ampere):	100	100
Συχνότητα (Hertz)	60	50
Σύνδεση φάσης	Τριφασική	Τριφασική

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

	Ισχύς (Watt)	Έξοδος θερμότητας (BTU/ώρα)	Ισχύς (Watt)	Έξοδος θερμότητας (BTU/ώρα)
Ενεργοποιημένο ¹	27000	91800	27000	91800
Κατάσταση ετοιμότητας ¹	15000	51000	12000	40800

¹ Καταστάσεις ισχύος όπως ορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος ENERGY STAR για τον εξοπλισμό απεικόνισης: Έκδοση 1.2.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σχετική υγρασία % 20-80%
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 60-85 °F / 15.6-30 °C

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βάθος	96.24 in.	244.3 cm
Πλάτος	241.2 in.	612.1 cm
Ύψος	109.2 in.	276.9 cm
Βάρος	14756 lbs.	6697 kg

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ

Δείτε τον οδηγό χρήσης

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες διαμορφώσεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της περιοχής σας

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Η μηχανή δοκιμάστηκε σε χώρο 610 μ3 με 2.25 αλλαγές στην κυκλοφορία του αέρα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Συνολικές πτητικές οργανικές ενώσεις (TVOC)
Σκόνη
Οζόν

Συγκέντρωση σε
0.303 mg/m³

0.054 mg/m³
Δεν εντοπίστηκαν

Ρυθμός εκπομπής
685 mg/ώρα

79.7 mg/ώρα
Δεν εντοπίστηκαν

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

Έχει υποβληθεί σε ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779 και έχει δηλωθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296

	Επίπεδο ηχητικής ισχύος LwAd (B)	Επίπεδο ηχητικής πίεσης LpAd (dBA)
Κατάσταση αναμονής	9.2	71.7
Λειτουργία - συνεχής	9.7	73.9



Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Αριθμοί MSDS (φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικών) [μόνο Η.Π.Α.]

S-9510, D-00003, S-9507, S-9508, S-9509

Αριθμοί MSDS (φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικών) [μόνο Ευρώπη]

3-5007

Η Xerox Corporation έχει δημιουργήσει το παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος για πληροφοριακούς σκοπούς, ως κοινοποίηση για τους πελάτες της Xerox. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την κατάλληλη χρήση αυτών των πληροφοριών πρέπει να ληφθεί από το χρήστη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης των πληροφοριών για συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς. Η Xerox θεωρεί ότι οι πληροφορίες στο παρόν είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία έκδοσης, αλλά δεν παρέχει κανενός είδους διαβεβαίωση ή εγγύηση, ρητή ή έμμεση, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα για τη χρήση των πληροφοριών. Με την έκδοση του παρόντος Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος, η Xerox δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για απώλειες, αξιώσεις, ευθύνες ή ζημιές, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από την εμπιστοσύνη στις πληροφορίες του παρόντος.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης μόνο στις Η.Π.Α.: 1-585-422-2177

Ερωτήσεις μόνο στις Η.Π.Α.: 1-800-828-6571

Επικοινωνία μόνο στις Η.Π.Α.: usa.xerox.EHS@xerox.com

Επικοινωνία μόνο εκτός Η.Π.Α.: ehs-europe@xerox.com