

## Productveiligheidsblad

Veiligheidsbladnr. 12-00569

2012-03-26

Revisie 1

# CiPress™ 500 Production Inkjet System

## Productbeschrijving

**Snelheid**

**Monochroom / kleuren**

Continuous feed-printer

500 meter per minuut / 152 meter per minuut

Kleur

## INFORMATIE OVER ELEKTRISCH INGANGSVERMOGEN

### Informatie over elektrisch ingangsvermogen 1

Spanning (volt)	<b>480V</b>	<b>380V-415V</b>
Nominale stroomsterkte (ampère):	75	75
Frequentie (hertz)	60	50
Fase-aansluiting	drie	drie

### Informatie over elektrisch ingangsvermogen 2

Spanning (volt)	<b>208V</b>	<b>380V-415V</b>
Nominale stroomsterkte (ampère):	100	100
Frequentie (hertz)	60	50
Fase-aansluiting	drie	drie

## VERMOGEN EN WARMTE

	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)
Actief <sup>1</sup>	27000	91800	27000	91800
Gereed <sup>1</sup>	15000	51000	12000	40800

<sup>1</sup> Voedingsstatus gedefinieerd conform de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor beeldvormingsapparatuur: versie 1.2.

## BEDRIJFSOMGEVING

Relatieve vochtigheid (%)	20-80%
Omgevingstemperatuur	60-85 °F / 15.6-30 °C

## PRODUCTAFMETINGEN

Diepte	96.24 in.	244.3 cm
Breedte	241.2 in.	612.1 cm
Hoogte	109.2 in.	276.9 cm
Gewicht	14756 lbs.	6697 kg

## RUIMTEVEREISTEN

Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker

Neem voor meer informatie over de verschillende configuraties contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

## CHEMISCHE EMISSIES

Het apparaat is getest in een ruimte 610 m<sup>3</sup> met 2.25 luchtverversingen per uur.

### PARAMETER

PARAMETER	Concentratie	Emissiefactor
Totaal aan vluchtige en organische verbindingen	0.303 mg/m <sup>3</sup>	685 mg/h
Stof	0.054 mg/m <sup>3</sup>	79.7 mg/h
Ozon	Niet gedetecteerd	Niet gedetecteerd

## AKOESTISCH GELUID

Getest overeenkomstig ISO7779 en verklaard overeenkomstig ISO9296

	Geluidsvermogensniveau LwAd (B)	Geluidsdruk niveau LpAd (dBA)
Stand-by	9.2	71.7
In bedrijf - ononderbroken	9.7	73.9



## Productveiligheidsblad

### VERBRUIKSARTIKELEN

MSDS-nummer(s) [alleen VS]

S-9510, D-00003, S-9507, S-9508, S-9509

MSDS-nummer(s) [alleen Europa]

3-5007

Xerox Corporation heeft dit productveiligheidsblad uitsluitend opgesteld ter informatie en als dienstverlening aan klanten van Xerox. Het is aan de gebruiker om te bepalen hoe deze informatie correct moet worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van de informatie ter naleving van geldende wetgeving, regels en voorschriften. Xerox meent dat de hier gegeven informatie correct was op de datum van publicatie, maar geeft geen enkele verklaring of garantie, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor gebruik van de informatie. Door het uitgeven van dit productveiligheidsblad aanvaardt Xerox geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verlies, claims, aansprakelijkheid of schade die het gevolg kan zijn van het vertrouwen op de hier gegeven informatie.

Noodgevallen alleen VS: 1-585-422-2177

Vragen alleen VS: 1-800-828-6571

Contact alleen VS: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Contact alleen niet-VS: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)