



Karta danych o bezpieczeństwie produktu

SDS # : 12-00569
2012-03-26
Poprawki 1

CiPress™ 500 Production Inkjet System

Opis Produktu

Prędkość

Druk monochromatyczny / kolorowy

Drukarka na papier ciągły

500 m na minutę / 152 m na minutę

Barwa

INFORMACJE O WEJŚCIU ELEKTRYCZNYM

Informacje o wejściu elektrycznym 1

Napięcie (wolt)	480V	380V-415V
Prąd znamionowy (ampere):	75	75
Częstotliwość (herce)	60	50
Połączenie fazowe	trzy	trzy

Informacje o wejściu elektrycznym 2

Napięcie (wolt)	208V	380V-415V
Prąd znamionowy (ampere):	100	100
Częstotliwość (herce)	60	50
Połączenie fazowe	trzy	trzy

ZASILANIE I CIEPŁO

	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)
Aktywny ¹	27000	91800	27000	91800
Gotowość ¹	15000	51000	12000	40800

¹ Stany zasilania zdefiniowane zgodnie z wymaganiami programu ENERGY STAR dotyczącymi sprzętu obrazującego: wersja 1.2.

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność względna (%) 20-80%
Temperatura otoczenia 60-85 °F / 15.6-30 °C

ROZMIAR PRODUKTU

Długość	96.24 in.	244.3 cm
Szerokość	241.2 in.	612.1 cm
Wysokość	109.2 in.	276.9 cm
Ciężar	14756 lbs.	6697 kg

WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Sprawdź w dokumentacji użytkownika

MIEJSCA

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących różnych konfiguracji należy się skontaktować z miejscowym przedstawicielem sprzedaży.

CHEMICZNE EMISJE

Maszyna była testowana w pomieszczeniu 610 m³ 0 z 2.25 wymianą powietrza w ciągu godziny.

PARAMETR

PARAMETR	Koncentracja	Poziom emisji
Razem lotne związki organiczne	0.303 mg/m ³	685 mg/godz.
Pyły	0.054 mg/m ³	79.7 mg/godz.
Ozon	Nie wykryto	Nie wykryto

HAŁAS AKUSTYCZNY

Testowane zgodnie z normą ISO7779 i odpowiada wymaganiom ISO 9296

	Poziom mocy akustycznej LwAd (B)	Poziom ciśnienia akustycznego LpAd (dBA)
Oczekiwanie	9.2	71.7
Praca stała	9.7	73.9



Karta danych o bezpieczeństwie produktu

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Numery kart charakterystyki substancji niebezpiecznej [tylko USA]	S-9510, D-00003, S-9507, S-9508, S-9509
Numery kart charakterystyki substancji niebezpiecznej [tylko Europa]	3-5007

Firma Xerox Corporation opracowała arkusz danych bezpieczeństwa produktu do celów informacyjnych jako udogodnienie dla klientów firmy Xerox. Określenie sposobu prawidłowego użytkowania tych informacji leży w gestii użytkownika, także w przypadku używania tych informacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami i uregulowaniami. Firma Xerox uważa informacje tu zawarte za dokładne w dniu wydania, ale nie składa oświadczenia ani nie gwarantuje w żaden sposób, wyraźny lub dorozumiany, odnośnie do dokładności tych informacji, ich kompletności lub zdatności do użycia. Wydając niniejszy arkusz danych bezpieczeństwa produktu firma Xerox nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty, roszczenia, odszkodowania lub szkody, które mogą być wynikiem polegania na zawartych tu informacjach.

Sytuacje awaryjne – tylko USA: 1-585-422-2177
Zapytania – tylko USA: 1-800-828-6571
Kontakt – tylko USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt – poza USA: ehs-europe@xerox.com