



## Produktsäkerhetsblad

SDS # : 12-00569  
2012-03-26  
Omarbetning 1

# CiPress™ 500 Production Inkjet System

### Produktbeskrivning Hastighet Svartvitt / färg

Skrivare med kontinuerlig matning  
500 fot per minut / 152 meter per minut  
Färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

#### Elektrisk ineffekt 1

Driftspänning (volt)	<b>480V</b>	<b>380V-415V</b>
Märkström (ampere):	75	75
Nätfrekvens (Hertz)	60	50
Fasanslutning	trefas	trefas

#### Elektrisk ineffekt 2

Driftspänning (volt)	<b>208V</b>	<b>380V-415V</b>
Märkström (ampere):	100	100
Nätfrekvens (Hertz)	60	50
Fasanslutning	trefas	trefas

### SPÄNNING OCH VÄRME

	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>er 1</sup>	27000	91800	27000	91800
Klar <sup>1</sup>	15000	51000	12000	40800

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet % 20-80%  
Omgivningstemperatur 60-85 °F / 15.6-30 °C

### DIMENSIONER

Djup	96.24 in.	244.3 cm
Bredd	241.2 in.	612.1 cm
Höjd	109.2 in.	276.9 cm
Vikt	14756 lbs.	6697 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### KEMISKA UTSLÄPP

Maskinen har testats i ett rum på 610 m<sup>3</sup> med 2.25 luftbyten per timme.

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar  
Damm  
Ozon

### Koncentration

0.303 mg/m<sup>3</sup>  
0.054 mg/m<sup>3</sup>  
Inget upptäckt

### Utsläppsnivå

685 mg/h  
79.7 mg/h  
Inget upptäckt

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	9.2	71.7
Kontinuerligt	9.7	73.9



## Produktsäkerhetsblad

### FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast USA]

MSDS-nummer [endast Europa]

S-9510, D-00003, S-9507, S-9508, S-9509

3-5007

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177

Frågor, endast USA: 1-800-828-6571

Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)