



Ürün Güvenliği Veri Sayfası

FDS n° : 12-00580

2012-10-15

Revizyon 1

WorkCentre 7556

Ürün Tanımı
Hız (PPM)
SB / Renkli

Çok İşlevli Ekipman
55
Renkli

ELEKTRİKSEL GİRİŞ BİLGİLERİ

| | 110V-127V | 220V-240V |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Voltaj (volt) | 12 | 10 |
| Nominal Akım (Amper): | 50/60 | 50/60 |
| Frekans (Hertz) | tek | tek |
| Faz Bağlantısı | | |

GÜÇ VE ISI

| | Güç (Watt) | Isı Çıkışı (BTU/sa) | Güç (Watt) | Isı Çıkışı (BTU/sa) |
|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Etkin ¹ | 984 | 3355 | 976 | 3328 |
| Hazır ¹ | 129 | 440 | 130 | 443 |
| Uyku ¹ | 82 | 280 | 82 | 280 |
| Uyku 2 ¹ | 8.8 | 30 | 9.1 | 31 |
| Standby ¹ (Off/FEMP) ² | .09 | 0 | 0.04 | 0 |

¹ ENERGY STAR Program gereksinimlerine göre Görüntüleme Ekipmanı için tanımlanan güç durumları: Sürüm 1.2.

² FEMP - Federal Enerji Yönetimi Programı

Not: Verilen elektriksel güç bilgileri, bu ürün için gereken elektriksel desteği tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinize danışın.

ÇALIŞMA ORTAMI

| | |
|-----------------|---------------------|
| Bağıl Nem % | 20-80% |
| Ortam Sıcaklığı | 50-90 °F / 10-32 °C |

ÜRÜN BOYUTU

| | | |
|-----------|------------|-----------|
| Derinlik | 27 in. | 68.5 cm |
| Genişlik | 41.8 in. | 106.38 cm |
| Yükseklik | 44.4 in. | 112.73 cm |
| Ağırlık | 308.4 lbs. | 140.2 kg |

ALAN GEREKSİNİMLERİ

Kullanım Kılavuzuna bakınız

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

IŞIK KAYNAĞI

LED

KİMYASAL EMİSYONLAR

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi RAL - UZ122
Makine, saatte 1 kez havası değiştirilen 5 m³'lük bir odada standartta belirtilen koşullar altında test edilmiştir

PARAMETRE

| | Konsantrasyon | Emisyon oranı |
|--|------------------------|---------------|
| Toplam Uçucu Organik Bileşikler (TVOC) | .3 mg/m ³ | 8.0 mg/sa |
| Toz | .04 mg/m ³ | .41 mg/sa |
| Ozon | .006 mg/m ³ | <0.29 mg/sa |

AKUSTİK GÜRÜLTÜ

ISO 7779'a göre test edilmiş ve ISO 9296'ya göre beyan edilmiştir

| | Ses Gücü Seviyesi LwAd (B) | Ses Basıncı Seviyesi LpAd (dBA) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Bekleme | 3.6 | 18 |
| Çalışma - sürekli | 7.5 | 58 |



Ürün Güvenliđi Veri Sayfası

SARF MALZEMELERİ

MSDS Numaraları [yalnızca Avrupa] 3-1248

Xerox Corporation, bu Ürün Güvenliđi Veri Sayfasını, Xerox müşterilerinin kullanımı için bilgi amaçlı hazırlamıştır. Bu bilginin doğru kullanımına ilişkin her türlü tespit kullanıcı tarafından yapılmalıdır, buna bilgilerin yerel yasalar, kurallar ve düzenlemelere uyum için kullanılması da dahildir. Xerox, buradaki bilgilerin basım tarihinde doğru olduğuna inanmaktadır ancak bilginin doğruluđu, bütünlüđu ya da kullanıma uygunluđu için açık ya da zımnî herhangi bir ifade ya da garantide bulunmamaktadır. Bu Ürün Güvenliđi Veri Sayfasının basılmasıyla, Xerox, buradaki bilgiye güvenden oluşan kayıplar, iddialar, sorumluluklar ya da hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

İletişim yalnızca ABD: usa.xerox.EHS@xerox.com
İletişim yalnızca ABD dışı: ehs-europe@xerox.com