



## Ficha de datos de seguridad del producto

FDS n° : 13-00591  
2016-01-26  
Revisión 4

# WorkCentre 5845

**Descripción del producto**  
**Velocidad (PPM)**  
**Monocromática / color**

Equipo multifunción  
45  
Monocromática

### INFORMACIÓN DE ENTRADA ELÉCTRICA

Tensión (voltios)	110V-127V	220V-240V
Corriente nominal (amperios):	12	10
Frecuencia (hercios)	50/60	50/60
Conexión de fase	única	única

### POTENCIA Y CALOR

	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)
Activo <sup>1</sup>	<1150	<3922	<1150	<3922
Preparado <sup>1</sup>	<240	<818	<240	<818
Modo de reposo <sup>1</sup>	<4.9	<16.7	<4.9	<16.7
En espera <sup>1</sup> (apagado/FEMP) <sup>2</sup>	<0.9	<3.1	<0.9	<3.1

<sup>1</sup> Estados de potencia definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR para los equipos de imagen: Versión 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program (programa de gestión de energía federal)

Nota: La información de potencia eléctrica dada no debe ser usada para definir el soporte eléctrico requerido para este producto. Consulte con su representante de Xerox si necesita información detallada.

### ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Humedad relativa (%)	15-85%
Temperatura ambiente	50-89 °F / 10-32 °C

### TAMAÑO DEL PRODUCTO

Profundidad	25.6 in.	65.0 cm
Anchura	23.4 in.	59.5 cm
Altura	43.5 in.	110.4 cm
Peso	265 lbs	120 kg

### ESPACIO REQUERIDO

Consulte la Guía del usuario

Para obtener más información sobre las distintas configuraciones, póngase en contacto con el personal de ventas local.

### FUENTE DE LUZ

Producto láser clase 1

### EMISIONES QUÍMICAS

Metodología de pruebas de emisiones químicas RAL-UZ171

La máquina se ha probado en las condiciones especificadas en la norma en el interior de una sala de 12.8 m<sup>3</sup> con 1 cambio del aire por hora

### PARÁMETRO

Compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC)  
Polvo  
Ozono

#### Monocromática Índice de emisiones

6.893 mg/h  
3.566 mg/h  
0.590 mg/h

### RUIDO ACÚSTICO

Probado conforme a ISO 7779 y certificado conforme a ISO 9296

	Nivel de potencia acústica LwAd (B)	Nivel de presión acústica LpAd (dBA)
En espera continuo	<5.0 6.9	<35 51.2



## Ficha de datos de seguridad del producto

### SUMINISTROS

Xerox Corporation ha desarrollado esta ficha de datos de seguridad del producto a título informativo como cortesía para los clientes de Xerox. Cualquier decisión relacionada con el uso correcto de esta información la debe tomar el usuario, incluido el uso de la información en relación con el cumplimiento de las leyes, normas y normativas aplicables. Xerox estima que la presente información es correcta en el momento de su publicación, pero no formula declaración o garantía alguna, ni explícita ni implícitamente, sobre su exactitud, integridad o idoneidad para su uso. Al publicar esta ficha de datos de seguridad del producto, Xerox declina cualquier responsabilidad por posibles pérdidas, reclamaciones, deudas o daños que pudieran derivarse de la remisión a la presente información.

Contacto, EE. UU. solamente: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Contacto, excepto EE. UU. solamente: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)