



Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 14-00609

2016-04-15

Revision 3

WorkCentre 7970 WorkCentre 7970i

Produktbeskrivelse / Produktidentifikator

Hastighed (ppm)

Monokrom / farve

Multifunktionsudstyr / J-B203

70

Farve

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

Mærkestrøm (ampere):

Netfrekvens (Hertz)

Faseforbindelse

110V-127V

16

50/60

enkel

220V-240V

10

50/60

enkel

STRØM OG VARME

| | Strøm (Watts) | Varmeeffekt (BTU/t) | Strøm (Watts) | Varmeeffekt (BTU/t) |
|--|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Aktiv ¹ | 1022 | 3485 | 1005 | 3427 |
| Klar ¹ | 89 | 303.5 | 116 | 395.5 |
| Dvaletilstand ¹ | 84 | 286.4 | 94 | 320.5 |
| Dvaletilstand 2 ¹ | 3.0 | 10.2 | 3.5 | 12.0 |
| Standby ¹ (Off/FEMP) ² | 0.001 | 0.003 | 0.0027 | 0.092 |

¹ Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

15-85%

Temperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde

27.5 in.

69.9 cm

Bredde

41.9 in.

106.4 cm

Højde

45.2 in.

114.9 cm

Vægt

321 lbs

146 kg

PLADSKRAV

Se Installationsplanvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

LYSKILDE

LED

KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner

ECMA 328

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 57.5 m³ med 2 luftudveksling pr. time.

PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

Farve
Emissionsrate

18.02 mg/t

Støv

0.283 mg/t

Ozon

<0.24 mg/t

Styren

0.180 mg/t

Benzen

0.0120 mg/t

AKKUSTISK STØJ

Standby

Lydstrømsniveau
LwAd (B)

4.45

Lydtryksniveau
LpAd (dBA)

26.7

Kørsel - Kontinuerlig

7.82

65.7



Produkt sikkerhedsdatablad

FORSYNINGER

MSDS nummer [Kun i Europa]

A-10026

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Kontaktnummer, kun USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontaktnummer, kun udenfor USA: ehs-europe@xerox.com