

## Productveiligheidsblad

Veiligheidsbladnr. 14-00609

2016-04-15

Revisie 3

# WorkCentre 7970 WorkCentre 7970i

### Productbeschrijving / Product-ID

Multifunctionele apparatuur / J-B203

### Snelheid (PPM)

70

### Monochroom / kleuren

Kleur

### INFORMATIE OVER ELEKTRISCH INGANGSVERMOGEN

	110V-127V	220V-240V
Spanning (volt)		
Nominale stroomsterkte (ampère):	16	10
Frequentie (hertz)	50/60	50/60
Fase-aansluiting	eenmalig	eenmalig

### VERMOGEN EN WARMTE

	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)
Actief <sup>1</sup>	1022	3485	1005	3427
Gereed <sup>1</sup>	89	303.5	116	395.5
Slaapstand <sup>1</sup>	84	286.4	94	320.5
Slaapstand 2 <sup>1</sup>	3.0	10.2	3.5	12.0
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.001	0.003	0.0027	0.092

<sup>1</sup> Voedingsstatus gedefinieerd conform de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor beeldvormingsapparatuur: versie 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Opmerking: de informatie over het elektrisch vermogen moet niet worden gebruikt om de vereiste elektrische voeding voor dit product te bepalen. Raadpleeg uw Xerox-vertegenwoordiger voor nadere informatie.

### BEDRIJFSOMGEVING

Relatieve vochtigheid (%)	15-85%		
Omgevingstemperatuur	50-90 °F	/	10-32 °C

### PRODUCTAFMETINGEN

Diepte	27.5 in.	69.9 cm
Breedte	41.9 in.	106.4 cm
Hoogte	45.2 in.	114.9 cm
Gewicht	321 lbs	146 kg

### RUIMTEVEREISTEN

Zie de installatieplanningsgids

Neem voor meer informatie over de verschillende configuraties contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

### LICHTBRON

LED

### CHEMISCHE EMISSIES

Testmethode voor chemische emissie ECMA 328

Het apparaat is getest onder de omstandigheden zoals vastgelegd in de norm in een ruimte van 57.5 m<sup>3</sup> met 2 luchtverversingen per uur.

### PARAMETER

Totaal aan vluchtige en organische verbindingen

**Kleur**  
**Emissiefactor**  
18.02 mg/h

Stof

0.283 mg/h

Ozon

<0.24 mg/h

Styreen

0.180 mg/h

Benzeen

0.0120 mg/h

### AKOESTISCH GELUID

	Geluidsvermogensniveau LwAd (B)	Geluidsdruk niveau LpAd (dBA)
Stand-by	4.45	26.7
In bedrijf - ononderbroken	7.82	65.7



## Productveiligheidsblad

### VERBRUIKSARTIKELEN

MSDS-nummer(s) [alleen Europa]

A-10026

Xerox Corporation heeft dit productveiligheidsblad uitsluitend opgesteld ter informatie en als dienstverlening aan klanten van Xerox. Het is aan de gebruiker om te bepalen hoe deze informatie correct moet worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van de informatie ter naleving van geldende wetgeving, regels en voorschriften. Xerox meent dat de hier gegeven informatie correct was op de datum van publicatie, maar geeft geen enkele verklaring of garantie, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor gebruik van de informatie. Door het uitgeven van dit productveiligheidsblad aanvaardt Xerox geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verlies, claims, aansprakelijkheid of schade die het gevolg kan zijn van het vertrouwen op de hier gegeven informatie.

Contact alleen VS: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Contact alleen niet-VS: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)