

## Fișa tehnică de siguranță a produsului

SDS # : 14-00624

30.11.2015

Revizie 3

# WorkCentre 3655S WorkCentre 3655iS WorkCentre 3655X WorkCentre 3655iX

### Descrierea produsului

Viteza (ppm)

Monocrom / color

Echipament multifuncțional

47

Monocrom

### INFORMAȚII PRIVIND ALIMENTAREA ELECTRICĂ

Tensiunea (volți):

110V-127V

220V-240V

Curentul nominal (amperi):

11

6

Frecvența (hertzi)

50/60

50/60

Conexiunea de fază

unic

unic

### PUTERE ȘI CĂLDURĂ

	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)
Mod activ <sup>1</sup>	525.1	1790.1	523.0	1782.9
Mod pregătit <sup>1</sup>	81.7	278.5	80.5	274.4
Mod veghe <sup>1</sup>	20.5	69.9	22.0	75.0
Mod veghe 2 <sup>1</sup>	2.8	9.5	3.0	10.2
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.4	1.4	0.6	2.0

<sup>1</sup> Stările de consum sunt definite conform cerințelor programului ENERGY STAR pentru echipamente de formare a imaginii: versiunea 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Programul Federal de Administrare a Energiei

Notă: Informațiile furnizate privind energia electrică nu trebuie folosite pentru definirea rețelei electrice necesare pentru acest produs. Consultați-vă reprezentantul Xerox dacă doriți mai multe detalii.

### MEDIUL DE FUNCȚIONARE

Umiditatea relativă %

15-85%

Temperatura mediului

50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Adâncime

21.3 in.

54.0 cm

Lățime

22.1 in.

56.0 cm

Înălțime

22.5 in.

57.7 cm

Greutate

56.7 lbs

25.7 kg

### CERINȚE DE SPAȚIU

Consultați Ghidul de utilizare

Pentru informații suplimentare referitoare la alte configurații, contactați reprezentanța locală de vânzări.

### SURSA DE LUMINĂ

Produs laser Clasa 1 cu laser Clasa 3B încorporat

### EMISII CHIMICE

Metodologia de testare a emisiilor chimice RAL-UZ171

Aparatul a fost testat în condițiile specificate de standard într-o încăpere de 5.1 m<sup>3</sup> cu 1 schimbări de aer pe oră.

### PARAMETRII

#### Monocrom

#### Rată de emisie

Total compuși organici volatili (TVOC)

1.1 mg/h

Praf

0.34 mg/h

Ozon

0.49 mg/h

### ZGOMOT ACUSTIC

#### Nivelul de putere acustică

#### LwAd (B)

Mod în așteptare

4.80

#### Nivelul de presiune sonoră

#### Lpam (dBA)

Mod funcționare - continuu

7.27

31.9

55.9



## Fișa tehnică de siguranță a produsului

### CONSUMABILE

Număr MSDS [Numai Europa]

A-10038

Xerox Corporation a conceput această Fișa tehnică de siguranță a produsului în vederea informării clienților Xerox. Orice decizie privind utilizarea adecvată a acestor informații trebuie să aparțină utilizatorului, inclusiv folosirea informațiilor pentru respectarea legilor, normelor și a reglementărilor aplicabile. Xerox consideră că informațiile cuprinse în acest document sunt exacte la data publicării, dar nu face nicio declarație și nu oferă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, în privința exactității, exhaustivității sau utilității informațiilor. Prin publicarea acestei Fișe tehnice de siguranță a produsului, Xerox nu își asumă răspunderea sau responsabilitatea pentru pierderile, revendicările, obligațiile sau distrugerile care pot apărea ca urmare a încrederii în informațiile cuprinse în acest document.

Contact numai SUA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Contact numai în afara SUA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)