



## Produktsäkerhetsblad

SDS # : 14-00624

2015-11-30

Omarbetning 3

# WorkCentre 3655S WorkCentre 3655iS WorkCentre 3655X WorkCentre 3655iX

**Produktbeskrivning**  
**Hastighet**  
**Svartvitt / färg**

Multifunktionsutrustning  
47  
Svartvitt

### ELEKTRISK INEFFEKT

|                      | 110V-127V | 220V-240V |
|----------------------|-----------|-----------|
| Driftspänning (volt) | 11        | 6         |
| Märkström (ampere):  | 50/60     | 50/60     |
| Nätfrekvens (Hertz)  | enkel     | enkel     |
| Fasanslutning        |           |           |

### SPÄNNING OCH VÄRME

|  | EI<br>(watt) | Värmeavgivning<br>(BTU/h) | EI<br>(watt) | Värmeavgivning<br>(BTU/h) |
|--|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Aktiv <sup>1</sup>                           | 525.1        | 1790.1                    | 523.0        | 1782.9                    |
| Klar <sup>1</sup>                            | 81.7         | 278.5                     | 80.5         | 274.4                     |
| Frånsagningsläge <sup>1</sup>                | 20.5         | 69.9                      | 22.0         | 75.0                      |
| Frånsagningsläge 2 <sup>1</sup>              | 2.8          | 9.5                       | 3.0          | 10.2                      |
| Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup> | 0.4          | 1.4                       | 0.6          | 2.0                       |

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Relativ luftfuktighet % | 15-85%              |
| Omgivningstemperatur    | 50-90 °F / 10-32 °C |

### DIMENSIONER

|       |          |         |
|-------|----------|---------|
| Djup  | 21.3 in. | 54.0 cm |
| Bredd | 22.1 in. | 56.0 cm |
| Höjd  | 22.5 in. | 57.7 cm |
| Vikt  | 56.7 lbs | 25.7 kg |

### UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 5.1 m<sup>3</sup> med 1 luftbyten per timme.

### PARAMETER

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Totala flyktiga organiska föreningar | Svartvitt<br>Utsläppsnivå |
| Damm                                 | 1.1 mg/h                  |
| Ozon                                 | 0.34 mg/h                 |
|                                      | 0.49 mg/h                 |

### BULLER

|               | Ljudeffektnivå<br>LwAd (B) | Ljudtrycknivå<br>Lpam (dBA) |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Klarläge      | 4.80                       | 31.9                        |
| Kontinuerligt | 7.27                       | 55.9                        |



## Produktsäkerhetsblad

### FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa]

A-10038

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)