

Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 16-00649

2017-01-04

Revision 1

WorkCentre 6515

Produktbeschreibung

Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)

Monochrom / Farbe

Multifunktionales Gerät

30

Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)

110V-127V

220V-240V

Stromstärke (Ampere):

12

6

Frequenz (Hertz)

50/60

50/60

Phase

einmalig

einmalig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	350.0	1193.2	370.0	1261.3
Bereit ¹	51.0	173.9	52.0	177.3
Ruhemodus ¹	13.0	44.3	13.0	44.3
Ruhemodus 2 ¹	1.1	3.7	1.2	4.1
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.2	0.7	0.3	1.0

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)

15-85%

Umgebungstemperatur

41-90 °F / 5-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe

19.9 in.

50.6 cm

Breite

16.5 in.

42.0 cm

Höhe

19.7 in.

50.0 cm

Gewicht

68 lbs

30.7 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

LED

Testmethodik

RAL-UZ171

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 5.1 m³ bei 1 Luftänderung pro Stunde getestet.

Emissionsrate

2.8 mg/h

0.23 mg/h

Nicht feststellbar

Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)

Staub

Ozon

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

Schalleistungspegel

LwAd (B)

4.25

6.84

Schalldruckpegel

Lpam (dBA)

26.3

52.5

Bereitschaft
Dauerbetrieb

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung



Sicherheitsdatenblatt

und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571
Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com