

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 16-00649

2017-01-04

Omarbetning 1

WorkCentre 6515

Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning

30

Färg

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

110V-127V

12

50/60

enkel

220V-240V

6

50/60

enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	350.0	1193.2	370.0	1261.3
Klar ¹	51.0	173.9	52.0	177.3
Frånsagningsläge ¹	13.0	44.3	13.0	44.3
Frånsagningsläge 2 ¹	1.1	3.7	1.2	4.1
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.2	0.7	0.3	1.0

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

15-85%

Omgivningstemperatur

41-90 °F

/

5-32 °C

DIMENSIONER

Djup

19.9 in.

50.6 cm

Bredd

16.5 in.

42.0 cm

Höjd

19.7 in.

50.0 cm

Vikt

68 lbs

30.7 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

LED

Kemikalieutsläpp testas enligt standard

RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 5.1 m³ med 1 luftbyte per timme

Utsläppsnivå

2.8 mg/h

0.23 mg/h

Inget upptäckt

Totala flyktiga organiska föreningar

Damm

Ozon

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå Lpam (dBA)
Klarläge	4.25	26.3
Kontinuerligt	6.84	52.5

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material



Produktsäkerhetsblad

används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571
Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com