

Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 17-00659

2017-05-11

Revize 1

Xerox® VersaLink B7025 MFP

Popis výrobku / Identifikátor výrobku

Rychlost (str./min.)

Monochromatický / barevný

Multifunkční zařízení D-A260 / D-B260

25

Monochromatický

INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

110V-127V

220V-240V

Jmenovitý proud (A):

12

8

Frekvence (Hz)

50/60

50/60

Připojení fází

jednorázová

jednorázová

SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

| | Spotřeba energie (W) | Tepelný výkon (BTU/hod.) | Spotřeba energie (W) | Tepelný výkon (BTU/hod.) |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Aktivní ¹ | 484 | 1651.5 | 488 | 1665.1 |
| Režim připravenosti ¹ | 83 | 283.2 | 86 | 293.4 |
| Režim spánku ¹ | 46 | 157.0 | 46 | 157.0 |
| Režim spánku 2 ¹ | 1.1 | 3.75 | 1.4 | 4.78 |
| Pohotovostní režim ¹ (vypnuto/FEMP) ² | 0.1 | 0.34 | 0.4 | 1.36 |

¹ Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

| | | | |
|---------------------|----------|---|----------|
| Relativní vlhkost % | 10-85% | | |
| Teplota prostředí | 50-90 °F | / | 10-32 °C |

ROZMĚRY VÝROBKU

| | | |
|----------|-----------|---------|
| Hloubka | 26.4 in. | 67.8 cm |
| Šířka | 23.2 in. | 59.0 cm |
| Výška | 30.2 in. | 76.8 cm |
| Hmotnost | 113.1 lbs | 51.3 kg |

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

ZDROJ SVĚTLA

LED

CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL-UZ171

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 2.0 m³ se 4.0 výměnami vzduchu za hodinu.

PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)
Prach
Ozón
Styren
Benzen

Množství emisí

2.2 mg/h
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno

HLUČNOST

| | Hladina akustického výkonu LwAd (B) | Hladina akustického tlaku LpAd (dBA) |
|--------------------|--|---|
| Pohotovostní režim | 3.3 | 15.9 |
| Nepřetržitý provoz | 6.6 | 57.7 |

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a



Bezpečnostní list výrobku

předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177

Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571

Kontakt (pouze USA): usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt (pouze mimo USA): ehs-europe@xerox.com