

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 17-00659

2017-05-11

Omarbetning 1

Xerox® VersaLink B7025 MFP

Produktbeskrivning / Produktidentifikatorer

Hastighet

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning D-A260 / D-B260

25

Svartvitt

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

110V-127V

12

50/60

enkel

220V-240V

8

50/60

enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	484	1651.5	488	1665.1
Klar ¹	83	283.2	86	293.4
Frånsagningsläge ¹	46	157.0	46	157.0
Frånsagningsläge 2 ¹	1.1	3.75	1.4	4.78
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.1	0.34	0.4	1.36

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

Omgivningstemperatur

10-85%

50-90 °F

/

10-32 °C

DIMENSIONER

Djup

Bredd

Höjd

Vikt

26.4 in.

23.2 in.

30.2 in.

113.1 lbs

67.8 cm

59.0 cm

76.8 cm

51.3 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

LED

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2.0 m³ med 4.0 luftbyten per timme.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Damm

Ozon

Styren

Bensen

Utsläppsnivå

2.2 mg/h

Inget upptäckt

Inget upptäckt

Inget upptäckt

Inget upptäckt

BULLER

Klarläge

Kontinuerligt

Ljudeffektnivå

LwAd (B)

3.3

6.6

Ljudtrycknivå

LpAd (dBA)

15.9

57.7



Produktsäkerhetsblad

Informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177

Frågor, endast USA: 1-800-828-6571

Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com