

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 17-00663

2017-05-16

Revize 1

# Xerox® VersaLink C7020 Multifunction Printer

### Popis výrobku

Multifunkční zařízení

J-A310 / J-B310

Rychlost (str./min.)

20

Monochromatický / barevný

Barva

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

110V-127V

220V-240V

Jmenovitý proud (A):

12

8

Frekvence (Hz)

50/60

50/60

Připojení fází

jednorázová

jednorázová

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	433	1477.5	458	1562.8
Režim připravenosti <sup>1</sup>	76	259.3	74	252.5
Režim spánku <sup>1</sup>	51	174.0	50	170.6
Režim spánku 2 <sup>1</sup>	0.8	2.73	1.4	4.78
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	0.1	0.34	0.4	1.36

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	10-85%		
Teplota prostředí	50-90 °F	/	10-32 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	26.4 in.	67.1 cm
Šířka	23.2 in.	59.0 cm
Výška	30.2 in.	76.8 cm
Hmotnost	147.7 lbs	67 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

LED

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL-UZ171

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 2.0 m<sup>3</sup> se 4.0 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)
Prach
Ozón
Styren
Benzen

### Množství emisí

1.7 mg/h
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno

### HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku Lpam (dBA)
Pohotovostní režim	3.7	19.4
Nepřetržitý provoz	6.4	53.7



## Bezpečnostní list výrobku

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177

Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)