

Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 17-00674

2017-10-17

Revision 1

Xerox® VersaLink B610 Printer

Produktbeschreibung

Drucker
D-A280, D-B280

Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)
Monochrom / Farbe

65
Monochrom

ELEKTRISCHE DATEN

	110V-127V	220V-240V
Spannung (Volt)	12	8
Stromstärke (Ampere):	50/60	50/60
Frequenz (Hertz)	einmalig	einmalig
Phase		

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	820	2798.0	830	2832.1
Bereit ¹	66	225.2	65	221.8
Ruhemodus ¹	11	37.5	12	40.9
Ruhemodus 2 ¹	0.9	3.07	0.9	3.07
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.2	0.68	0.2	0.68

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10-85%		
Umgebungstemperatur	50-90 °F	/	10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	18.3 in.	46.6 cm
Breite	16.8 in.	42.7 cm
Höhe	17.5 in.	44.3 cm
Gewicht	49.2 lbs	22.3 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik RAL-UZ171
Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 4.0 m³ bei 1.0 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

PARAMETER	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	1.6 mg/h
Staub	0.2 mg/h
Ozon	0.1 mg/h
Styrol	0.022 mg/h
Benzol	0.0064 mg/h

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel Lpam (dBA)
Bereitschaft	4.2	27.1
Dauerbetrieb	6.9	56.8



Sicherheitsdatenblatt

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177

Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com

Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com