

Datablad for produktsikkerhet

SDS #: 17-00674

2017-10-17

Revisjon 1

Xerox® VersaLink B610 Printer

Produktbeskrivelse

Printer
D-A280, D-B280
65
Monokrom

Hastighet (spm)
Monokrom / farger

ELEKTRISK INFORMASJON

	110V-127V	220V-240V
Spenning (volt)	12	8
Nominell strømstyrke (ampere):	50/60	50/60
Frekvens (hertz)	enkel	enkel

STRØM OG VARME

	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)
Aktiv ¹	820	2798.0	830	2832.1
Klar ¹	66	225.2	65	221.8
Dvalemodus ¹	11	37.5	12	40.9
Dvalemodus 2 ¹	0.9	3.07	0.9	3.07
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.2	0.68	0.2	0.68

¹ Strømtilstander er definert i henhold til ENERGY STAR-programkrav for bildegjengivelsesutstyr: versjon 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

DRIFTSMILJØ

Relativ fuktighet %	10-85%	
Omgivende temperatur	50-90 °F	10-32 °C

PRODUKTSTØRRELSE

Dybde	18.3 in.	46.6 cm
Bredde	16.8 in.	42.7 cm
Høyde	17.5 in.	44.3 cm
Vekt	49.2 lbs	22.3 kg

PLASSKRAV

Slå opp i brukerhåndboken

Hvis du vil ha mer informasjon om ulike konfigurasjoner, kontakter du den lokale selgeren.

LYSKILDE

Laserprodukt i klasse 1

KJEMISKE UTSLIPP

Testmetodologi for kjemiske utslipp RAL-UZ171

Maskinen ble testet under forholdene som er spesifisert i standarden inne i et rom på 4.0 m³ med 1.0 luftvekslinger per time.

PARAMETER

PARAMETER	Utslippsmengde
TVOC (totalmengden flyktige organiske forbindelser)	1.6 mg/t
Støv	0.2 mg/t
Ozon	0.1 mg/t
Styren	0.022 mg/t
Benzen	0.0064 mg/t

AKUSTISK STØY

Testet i samsvar med ISO 7779 og deklartert i henhold til ISO 9296

	Lydstyrkenivå LwAd (B)	Lydtryknivå Lpam (dBA)
Klarstilling	4.2	27.1
I drift – kontinuerlig	6.9	56.8



Datablad for produktsikkerhet

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

Nødnummer (bare i USA): 1-585-422-2177

Forespørsler (bare i USA): 1-800-828-6571

Kontakt (bare i USA): usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt (bare utenfor USA): ehs-europe@xerox.com