

---

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**


---

**1 Identification du produit et de la société**

Nom du Produit: **Phaser 7300 TONER MAGENTA**  
 Numéro de la fiche de données: 3-1165 1. 0. 2  
 Code du Produit: Cartouche 016-1974-00, 016-1978-00  
 Nom du produit chimique: Aucun



Nom du Fournisseur: XEROX  
 Adresse du Fournisseur: Immeuble "Le Jade"  
 253 Avenue du Président Wilson  
 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex  
 FRANCE  
 Téléphone: 01 55 84 77 89  
 Fax: 01 55 84 79 28  
 Personne Responsable: Responsable Qualité des Services et Environnement  
 Téléphone D'urgence: O.R.F.I.L.A. (Centre Antipoisons) : Tél: 01 45 42 59 59

---

**2 Composition/informations sur les composants**

Nom du produit chimique	Concentration	CAS No.	EC No.	Phrases de risques	Symboles
Polymère	85-95%	Confidentiel		Aucun	Aucun
Pigments	2-10%	Confidentiel		Aucun	Aucun
Cire	2-10%	Confidentiel		Aucun	Aucun
Additifs	<3%				

---

**3 Identification des dangers**

- Ce produit ne présente pas de risques significatifs
- 

**4 Premiers secours**

## Contact avec la peau

- Laver avec du savon et de l'eau froide

## Contact avec les yeux

- Si les yeux ont été atteints les laver immédiatement et abondamment à l'eau

## Ingestion

- Faire boire 200 à 300 ml d'eau (1 quart de litre)

## Inhalation

- Déplacer la personne dans une zone correctement aérée
- 

**5 Mesures de lutte contre l'incendie**

- Point d'inflammabilité - non applicable
  - Limites d'explosion : les données relatives aux tests montrent que le seuil minimum d'explosion est d'environ 0,1kg/m<sup>3</sup> ; le seuil maximum n'est pas bien défini mais pourrait être de l'ordre de 2kg/m<sup>3</sup>. Les énergies minima d'ignition pour brûler des nuages et des couches de toner sont respectivement de l'ordre de 52,5 et 110 mJ. Les températures d'ignition correspondantes sont d'environ 496 et 388°C
  - Les produits de combustion comprennent des oxydes de carbone et des fumées organiques toxiques
  - En cas d'incendie utiliser de l'eau, de la mousse, du dioxyde de carbone ou un agent sec
-

---

## 5 Mesures de lutte contre l'incendie (....)

---

## 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### Actions immédiates

- Le toner, comme toute poudre fine, peut présenter des risques d'explosion s'il est en suspension dans l'air. Il faut donc neutraliser toutes les sources de chaleur en premier lieu si un nuage de toner se forme par accident

### Méthodes de nettoyage

- Utiliser un aspirateur pour enlever l'excès de toner, puis laver à l'eau froide car l'eau chaude fixe le toner
- 

## 7 Manipulation et stockage

### Manipulation

- Aucune précaution spéciale requise pour ce produit

### Stockage

- Conserver dans un endroit frais et sec
- 

## 8 Contrôle de l'exposition et protection individuelle

### Limites D'exposition

- Limites d'exposition Xerox : 2,5mg/m<sup>3</sup> (moyenne pondérée sur 8 heures) de poussière inhalable; 0,4 mg/m<sup>3</sup> (moyenne pondérée sur 8 heures) de poussière respirable

### Contrôle de l'exposition

- Aucune précaution spéciale requise pour ce produit

### Contrôle de l'exposition professionnelle

- Aucune précaution spéciale requise pour ce produit
- 

## 9 Propriétés physiques et chimiques

- Apparence: poudre rouge
  - Odeur: perceptible
  - pH - non applicable
  - Point d'ébullition - non applicable
  - Pression vapeur - non applicable
  - Densité vapeur - non applicable
  - Point de fusion - inconnu
  - Insoluble dans l'eau
  - Gravité spécifique (eau=1) ~1
  - Point d'inflammabilité - non applicable
  - Limites d'explosion : les données relatives aux tests montrent que le seuil minimum d'explosion est d'environ 0,1kg/m<sup>3</sup> ; le seuil maximum n'est pas bien défini mais pourrait être de l'ordre de 2kg/m<sup>3</sup>. Les énergies minima d'ignition pour brûler des nuages et des couches de toner sont respectivement de l'ordre de 52,5 et 110 mJ. Les températures d'ignition correspondantes sont d'environ 496 et 388°C
  - Point de ramollissement 43-60°C
- 

## 10 Stabilité et réactivité

- Stable
  - Conditions à éviter : aucune connue
  - Incompatibilité avec d'autres matières : éviter le contact avec de forts agents oxydants
-

## 11 Informations toxicologiques

### Informations toxicologiques

- Les tests sur des toners contenant des substances semblables ou de même type ne font pas apparaître de risques de toxicité aiguë par inhalation
- Les tests sur des toners contenant des substances semblables ou de même type ne font pas apparaître de risques de toxicité aiguë par voie orale
- Les tests sur des toners contenant des substances semblables ou de même type ne font pas apparaître de risques de toxicité aiguë par voie cutanée ; ni irritation ni sensibilisation au test du patch sur l'homme
- Les tests sur des toners contenant des substances semblables ou de même type ne font pas apparaître d'irritation sur les muqueuses de l'oeil chez le lapin

### Cancérogénicité

- Cancérogène: aucun

### Mutagénicité

- Pas de mise en évidence de mutagénicité au test d'Ames
- 

## 12 Informations écologiques

### Écotoxicité

- Selon les données disponibles, la substance n'est pas nocif à la vie aquatique

### Mobilité

- Insoluble dans l'eau

### Persistance et dégradabilité

- Pas biodégradable rapidement

### Potenciel de bioaccumulation

- La bioaccumulation est non significatif

### Effets nocifs divers

- Présente peu ou pas du tout de danger à l'environnement
- 

## 13 Considérations relatives à l'élimination

### Classification

- Code Européen des déchets: 08 03 18

### Considérations relatives à l'élimination

- Aucune précaution spéciale requise pour ce produit
  - La mise en décharge réglementée est la méthode d'élimination recommandée
  - En cas d'incinération prendre soin de ne pas provoquer la formation de nuage de poussière
- 

## 14 Informations relatives au transport

- Non classifié comme dangereux pour le transport
- 

## 15 Informations réglementaires

### Classification et étiquetage

- Non classifié comme dangereux pour l'approvisionnement
  - Pas d'étiquette d'instruction relative au transport ou à l'utilisation
-

## **16 Autres informations**