



FAMILIA DE PRODUCTOS

ColorStix® II, ColorStix® 8200, Genuine Xerox® 8400, Genuine Xerox® WorkCentre C2424, Phaser 850, Phaser 860, Phaser 8500, Phaser 8550, Phaser 8560, Phaser 8560MFP, Phaser 8860, Phaser 8860MFP

CÓDIGO DEL PRODUCTO

016-1825-00, 016-1826-00, 016-1827-00, 016-1828-00, 016-1829-00, 016-1830-00, 016-1831-00, 016-1902-01, 016-1903-01, 016-1906-01, 016-1904-01, 016-1907-01, 016-1905-01, 016-1908-01, 016-2040-00, 016-2041-00, 016-2042-00, 016-2043-00, 016-2044-00, 016-2045-00, 016-2046-00, 016-2047-00, 108R00604, 108R00605, 108R00606, 108R00607, 108R00608, 108R00660, 108R00661, 108R00662, 108R00663, 108R00664, 108R00668, 108R00669, 108R00670, 108R00671, 108R00672, 108R00687, 108R00688, 108R00689, 108R00690, 108R00723, 108R00724, 108R00725, 108R00726, 108R00727, 108R00746, 108R00747, 108R00748, 108R00749, 108R00797, 108R00798, 108R00799, 108R00800, 108R00817, 108R00818, 108R00819, 108R00820, 108R00822, 108R00893, 108R00894, 108R00895, 108R00896, 108R00897, 108R00898, 108R00899, 108R00900, 108R00901, 108R00902, 108R00903, 108R00904, 108R00905, 108R00906, 108R00907 (plus start-up kits 860 SS 00, 860 SS 01, 8200 SS 00, 8200 SS 01)

DESCRIPCIÓN DEL USO

Tintas utilizadas en las impresoras en color de tinta sólida

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Bloques de tinta sólida cerosa, de color negro, azul/cian, rojo/magenta o amarillo con un ligero olor. Compuestas de una mezcla patentada de polietileno y ceras de amida grasa, resinas y tintes

POSIBLES RIESGOS

No hay ningún riesgo significativo asociado con estos productos y no requieren etiquetado de seguridad.

Medidas de primeros auxilios:

OJOS: El contacto es poco probable. Si las partículas entran en contacto con los ojos, enjuagar completamente con agua

INGESTIÓN: No aplicable

INHALACIÓN: No aplicable

PIEL: Lavar la piel completamente con agua y jabón

TOXICIDAD: Oral LD₅₀ >5 g/kg (ratas); prácticamente no tóxico

IRRITACIÓN DE LA PIEL: Índice de irritación dérmica primaria = 0,0; no irrita la piel.

CARCINOGENICIDAD: Sin componentes carcinogénicos

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Estas tintas pueden arder (Punto de inflamación >221° C). Cuando lo hagan, es posible que se generen gases irritantes y tóxicos por la combustión o la descomposición térmica.

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Utilice polvo(s) seco(s), dióxido de carbono, halón

INSTRUCCIONES PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS: Evite la inhalación del humo.

MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Sin precauciones especiales

Almacenar en un lugar fresco y seco

Sin restricciones de eliminación. Código europeo de residuos: 08 03 13

El objetivo de esta hoja informativa sobre productos es proporcionar información acerca de los aspectos relativos al medio ambiente, la seguridad e higiene y el almacenamiento de los consumibles que quedan fuera del alcance de las normas de las hojas de datos de seguridad de materiales.