



Karta danych o bezpieczeństwie produktu

SDS # : 11-00538
2014-04-03
Poprawki 2

ColorQube 9303

Opis Produktu

Szybkość (obr./min)

Urządzenie wielofunkcyjne

55

Druk monochromatyczny / kolorowy

Barwa

INFORMACJE O WEJŚCIU ELEKTRYCZNYM

Napięcie (wolty)

110V-127V

220V-240V

Prąd znamionowy (ampery):

12

10

Częstotliwość (herce)

50/60

50/60

Połączenie fazowe

jedna

jedna

ZASILANIE I CIEPŁO

	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)
Aktywny ¹	750	2559.8	750	2559.8
Gotowość ¹	350	1194.6	350	1194.6
Tryb uśpienia ¹	185	631.4	185	631.4
Tryb uśpienia 2 ¹	105	358.4	105	358.4
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.4	1.4	1.1	3.8

¹ Stany zasilania zdefiniowane zgodnie z wymaganiami programu ENERGY STAR dotyczącymi sprzętu obrazującego: wersja 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Uwaga: Przedstawione informacje o zasilaniu elektrycznym nie powinny być używane do określania wartości układów zasilających wymaganych dla tego produktu. Jeśli wymagane są szczegółowe informacje, należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Xerox.

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność względna (%)

5-80%

Temperatura otoczenia

50-90 °F / 10-32 °C

ROZMIAR PRODUKTU

Długość

28.4 in.

72.2 cm

Szerokość

55 in.

139.8 cm

Wysokość

45.5 in.

115.6 cm

Ciężar

501 lbs.

227 kg

WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Patrz podręcznik planowania instalacji

MIEJSCA

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących różnych konfiguracji należy się skontaktować z miejscowym przedstawicielem sprzedaży.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Produkt nie zawiera źródła światła

CHEMICZNE EMISJE

Metodologia testu emisji chemicznej

RAL - UZ122

Urządzenie zostało przetestowane w warunkach określonych w normie, w pomieszczeniu o kubaturze 6 m³ z 1 wymianą powietrza w ciągu godziny

PARAMETR

Razem lotne związki organiczne

Koncentracja

0.598 mg/m³

Poziom emisji

34 mg/godz.

Pyły

0.082 mg/m³

1.9 mg/godz.

Ozon

Nie wykryto

Nie wykryto

HAŁAS AKUSTYCZNY

Testowane zgodnie z normą ISO7779 i odpowiada wymaganiom ISO 9296

	Poziom mocy akustycznej LwAd (B)	Poziom ciśnienia akustycznego LpAd (dBA)
Oczekiwanie	5.6	40
Praca stała	7.5	58



Karta danych o bezpieczeństwie produktu

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Numery kart charakterystyki substancji 3-5005
niebezpiecznej [tylko Europa]

Firma Xerox Corporation opracowała arkusz danych bezpieczeństwa produktu do celów informacyjnych jako udogodnienie dla klientów firmy Xerox. Określenie sposobu prawidłowego użytkowania tych informacji leży w gestii użytkownika, także w przypadku używania tych informacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami i uregulowaniami. Firma Xerox uważa informacje tu zawarte za dokładne w dniu wydania, ale nie składa oświadczenia ani nie gwarantuje w żaden sposób, wyraźny lub dorozumiany, odnośnie do dokładności tych informacji, ich kompletności lub zdatności do użycia. Wydając niniejszy arkusz danych bezpieczeństwa produktu firma Xerox nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty, roszczenia, odszkodowania lub szkody, które mogą być wynikiem polegania na zawartych tu informacjach.

Kontakt – tylko USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt – poza USA: ehs-europe@xerox.com