

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 11-00540

2014-04-02

Revize 1

# ColorQube 9302E

### Popis výrobku

Rychlost (str./min.)

Monochromatický / barevný

Multifunkční zařízení

45

Barva

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

110V-127V

220V-240V

Jmenovitý proud (A):

12

10

Frekvence (Hz)

50/60

50/60

Připojení fází

jedna

jedna

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	750	2559.8	750	2559.8
Režim připravenosti <sup>1</sup>	350	1194.6	350	1194.6
Režim spánku <sup>1</sup>	185	631.4	185	631.4
Režim spánku 2 <sup>1</sup>	105	358.4	105	358.4
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	0.4	1.4	1.1	3.8

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %

5-80%

Teplota prostředí

50-90 °F / 10-32 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka

28.4 in.

72.2 cm

Šířka

55 in.

139.8 cm

Výška

45.5 in.

115.6 cm

Hmotnost

501 lbs.

227 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz příručku k plánování instalace

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

Tento výrobek neobsahuje zdroj světla.

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí

RAL - UZ122

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 6 m<sup>3</sup> se 1 air change per hour

### PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)

Koncentrace

0.145 mg/m<sup>3</sup>

Množství emisí

7.6 mg/h

Prach

Nezjištěno

Nezjištěno

Ozón

Nezjištěno

Nezjištěno

### HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
Pohotovostní režim	5.6	40
Nepřetržitý provoz	7.5	58



## Bezpečnostní list výrobku

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo MSDS [pouze Evropa]

3-5005

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)