

Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 11-00543

2011-06-03

Revision 1

WorkCentre 5325

Produktbeskrivelse Multifunktionsudstyr
Hastighed (ppm) 25
Monokrom / farve Monokrom

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

| | 110V-127V | 220V-240V |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Elektrisk driftsspænding (volt) | | |
| Mærkestrøm (ampere): | 12 | 8 |
| Netfrekvens (Hertz) | 50/60 | 50/60 |
| Faseforbindelse | enkelt | enkelt |

STRØM OG VARME

| | Strøm (Watts) | Varmeeffekt (BTU/t) | Strøm (Watts) | Varmeeffekt (BTU/t) |
|--|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Aktiv ¹ | 699 | 2384 | 706 | 2407 |
| Klar ¹ | 127 | 433 | 122 | 416 |
| Dvæletilstand ¹ | 89 | 303 | 87 | 297 |
| Dvæletilstand 2 ¹ | 1.3 | 4.4 | 1.8 | 6.1 |
| Standby ¹ (Off/FEMP) ² | .1 | .3 | .4 | 1.4 |

¹ Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.1.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%) 15-85
 Temperatur 50-83 °F / 10-28 °C

PRODUKTETS DIMENSIONER

| | | |
|--------|------------|----------|
| Dybde | 25.1 in. | 64.0 cm |
| Bredde | 23.8 in. | 60.7 cm |
| Højde | 44.5 in. | 113.2 cm |
| Vægt | 253.5 lbs. | 115 kg |

PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt, der indeholder en Klasse 3B laser

KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner RAL - UZ122
 Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 5 m³ med 1 luftskifte pr. time

PARAMETER

| | Koncentration | Emissionsrate |
|--|------------------------|-------------------|
| Total mængde flygtige organiske forbindelser | .068 mg/m ³ | 3.1 mg/t |
| Støv | .034 mg/m ³ | .42 mg/t |
| Ozon | Ingen registreret | Ingen registreret |

AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

| | Lydstrømsniveau LwAd (B) | Lydtryksniveau LpAd (dBA) |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Standby | 3.8 | 20 |
| Kørsel - Kontinuerlig | 6.5 | 47 |

Produkt sikkerhedsdatablad

FORSYNINGER

MSDS nummer [Kun i Europa]

3-1257

Xerox Corporation har udviklet dette produksikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produksikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Kontaktnummer, kun USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontaktnummer, kun udenfor USA: ehs-europe@xerox.com