

Ficha de datos de seguridad del producto

FDS n° : 11-00543

2011-06-03

Revisión 1

WorkCentre 5325

Descripción del producto	Equipo multifunción
Velocidad (PPM)	25
Monocromática / color	Monocromática

INFORMACIÓN DE ENTRADA ELÉCTRICA

	110V-127V	220V-240V
Tensión (voltios)	110V-127V	220V-240V
Corriente nominal (amperios):	12	8
Frecuencia (hercios)	50/60	50/60
Conexión de fase	monofásica	monofásica

POTENCIA Y CALOR

	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)
Activo ¹	699	2384	706	2407
Preparado ¹	127	433	122	416
Modo de reposo ¹	89	303	87	297
Modo de reposo 2 ¹	1.3	4.4	1.8	6.1
En espera ¹ (apagado/FEMP) ²	.1	.3	.4	1.4

¹ Estados de potencia definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR para los equipos de imagen: Versión 1.1.

² FEMP - Federal Energy Management Program (programa de gestión de energía federal)

Nota: La información de potencia eléctrica dada no debe ser usada para definir el soporte eléctrico requerido para este producto. Consulte con su representante de Xerox si necesita información detallada.

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Humedad relativa (%)	15-85
Temperatura ambiente	50-83 °F / 10-28 °C

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Profundidad	25.1 in.	64.0 cm
Anchura	23.8 in.	60.7 cm
Altura	44.5 in.	113.2 cm
Peso	253.5 lbs.	115 kg

ESPACIO REQUERIDO

Consulte la Guía del usuario

Para obtener más información sobre las distintas configuraciones, póngase en contacto con el personal de ventas local.

FUENTE DE LUZ

El producto láser clase 1 contiene un láser clase 3B integrado

EMISIONES QUÍMICAS

Metodología de pruebas de emisiones químicas	RAL - UZ122
--	-------------

La máquina se ha probado en las condiciones especificadas en la norma en el interior de una sala de 5 m³ con 1 cambio del aire por hora

PARÁMETRO

PARÁMETRO	Concentración	Índice de emisiones
Compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC)	.068 mg/m ³	3.1 mg/h
Polvo	.034 mg/m ³	.42 mg/h
Ozono	No detectados	No detectados

Ficha de datos de seguridad del producto

RUIDO ACÚSTICO

Probado conforme a ISO 7779 y certificado conforme a ISO 9296

	Nivel de potencia acústica LwAd (B)	Nivel de presión acústica LpAd (dBA)
En espera	3.8	20
continuo	6.5	47

SUMINISTROS

Número(s) MSDS [Europa solamente] 3-1257

Xerox Corporation ha desarrollado esta ficha de datos de seguridad del producto a título informativo como cortesía para los clientes de Xerox. Cualquier decisión relacionada con el uso correcto de esta información la debe tomar el usuario, incluido el uso de la información en relación con el cumplimiento de las leyes, normas y normativas aplicables. Xerox estima que la presente información es correcta en el momento de su publicación, pero no formula declaración o garantía alguna, ni explícita ni implícitamente, sobre su exactitud, integridad o idoneidad para su uso. Al publicar esta ficha de datos de seguridad del producto, Xerox declina cualquier responsabilidad por posibles pérdidas, reclamaciones, deudas o daños que pudieran derivarse de la remisión a la presente información.

Contacto, EE. UU. solamente: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contacto, excepto EE. UU. solamente: ehs-europe@xerox.com