



## Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 11-00553  
2012-04-16  
Revision 2

# Xerox 700/700i Digital Color Press

### Produktbeskrivelse / Produktidentifikator

Hastighed (ppm)  
Monokrom / farve

Multifunktionsudstyr / F3B-1

70 / 70

Monokrom / farve

### ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)	208V-240V	-
Mærkestrøm (ampere):	12	-
Netfrekvens (Hertz)	50/60	-
Faseforbindelse	enkelt	-

### STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	1240	4232	-	-
Klar <sup>1</sup>	210	716	-	-
Dvæletilstand <sup>1</sup>	140	477	-	-
Dvæletilstand 2 <sup>1</sup>	6.8	23	-	-
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	1	3	-	-

<sup>1</sup> Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

### DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)	15-85
Temperatur	50-95 °F / 10-35 °C

### PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	305.91 in.	777 cm
Bredde	1637.01 in.	4158 cm
Højde	539.37 in.	1370 cm
Vægt	1445.4 lbs.	657 kg

### PLADSKRAV

Se Installationsplanvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

### LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt, der indeholder en Klasse 3B laser

### KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner RAL - UZ122  
Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 350 m<sup>3</sup> med 2 luftudveksling pr. time.

### PARAMETER

	Koncentration	Emissionsrate
Total mængde flygtige organiske forbindelser	0.0025 mg/m <sup>3</sup>	1.75 mg/t
Støv	0.004 mg/m <sup>3</sup>	0.2 mg/t
Ozon	0.003 mg/m <sup>3</sup>	0.3 mg/t
Styren	Ingen registreret	Ingen registreret
Benzen	Ingen registreret	Ingen registreret



## Produkt sikkerhedsdatablad

### AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstrømsniveau LwAd (B)	Lydtryksniveau LpAd (dBA)
Standby	5.1	38
Kørsel - Kontinuerlig	8.2	64

### FORSYNINGER

MSDS nummer [Kun i Europa] 3-1222

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Kontaktnummer, kun USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontaktnummer, kun udenfor USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)