



## Produktsäkerhetsblad

SDS # : 11-00553

2012-04-16

Omarbetning 2

# Xerox 700/700i Digital Color Press

### Produktbeskrivning / Produktidentifierare

Hastighet

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning / F3B-1

70 / 70

Svartvitt / färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

208V-240V

12

50/60

enkel

-

-

-

-

### SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>er1</sup>	1240	4232	-	-
Klar <sup>1</sup>	210	716	-	-
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	140	477	-	-
Frånsagningsläge <sup>2</sup>	6.8	23	-	-
Klarläge <sup>1</sup> (Av/FEMP) <sup>2</sup>	1	3	-	-

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

Omgivningstemperatur

15-85

50-95 °F / 10-35 °C

### DIMENSIONER

Djup

Bredd

Höjd

Vikt

305.91 in.

1637.01 in.

539.37 in.

1445.4 lbs.

777 cm

4158 cm

1370 cm

657 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se installationsplaneringsguide

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ122

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 350 m<sup>3</sup> med 2 luftbyten per timme.

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Damm

Ozon

Styren

Bensen

### Koncentration

0.0025 mg/m<sup>3</sup>

0.004 mg/m<sup>3</sup>

0.003 mg/m<sup>3</sup>

Inget upptäckt

Inget upptäckt

### Utsläppsnivå

1.75 mg/h

0.2 mg/h

0.3 mg/h

Inget upptäckt

Inget upptäckt

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	5.1	38
Kontinuerligt	8.2	64



## Produktsäkerhetsblad

### FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa]

3-1222

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)