

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 13-00585

2016-01-22

Revize 3

# WorkCentre 7830 WorkCentre 7830i

<b>Popis výrobku</b>	Multifunkční zařízení
<b>Rychlost (str./min.)</b>	30
<b>Monochromatický / barevný</b>	Barva

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)	110V-127V	220V-240V
Jmenovitý proud (A):	12	10
Frekvence (Hz)	50/60	50/60
Připojení fázi	jednorázová	jednorázová

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	641	2186	643	2193
Režim připravenosti <sup>1</sup>	62	211	62	211
Režim spánku <sup>1</sup>	59	201	59	201
Režim spánku 2 <sup>1</sup>	4.2	14	4.8	16
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	.07	.2	.3	1

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	20-80%	
Teplota prostředí	50-90 °F	/ 10-32 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	27.5 in.	69.9 cm
Šířka	41.9 in.	106.4 cm
Výška	45.2 in.	114.9 cm
Hmotnost	308 lbs	140 kg

**PROSTOROVÉ POŽADAVKY** Viz uživatelskou příručku  
Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

**ZDROJ SVĚTLA** LED

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL-UZ171  
Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 5 m<sup>3</sup> s 1 (jednou) výměnou vzduchu za hodinu.

PARAMETR	Monochromatický Množství emisí	Barva Množství emisí
Těkavé organické látky celkem (TVOC)	2.5 mg/h	4.9 mg/h
Prach	Nezjištěno	Nezjištěno
Ozón	0.33 mg/h	0.27 mg/h
Styren	0.049 mg/h	0.085 mg/h
Benzen	0.018 mg/h	0.020 mg/h

### HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
Pohotovostní režim	3.5	16.5
Nepřetržitý provoz	6.5	54



## Bezpečnostní list výrobku

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo MSDS [pouze Evropa]

3-1296

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)