



Productveiligheidsblad

Veiligheidsbladnr. 13-00585

2016-01-22

Revisie 3

WorkCentre 7830 WorkCentre 7830i

Productbeschrijving
Snelheid (PPM)
Monochroom / kleuren

Multifunctionele apparatuur
30
Kleur

INFORMATIE OVER ELEKTRISCH INGANGSVERMOGEN

Spanning (volt)	110V-127V	220V-240V
Nominale stroomsterkte (ampère):	12	10
Frequentie (hertz)	50/60	50/60
Fase-aansluiting	eenmalig	eenmalig

VERMOGEN EN WARMTE

	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)
Actief ¹	641	2186	643	2193
Gereed ¹	62	211	62	211
Slaapstand ¹	59	201	59	201
Slaapstand 2 ¹	4.2	14	4.8	16
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	.07	.2	.3	1

¹ Voedingsstatus gedefinieerd conform de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor beeldvormingsapparatuur: versie 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Opmerking: de informatie over het elektrisch vermogen moet niet worden gebruikt om de vereiste elektrische voeding voor dit product te bepalen. Raadpleeg uw Xerox-vertegenwoordiger voor nadere informatie.

BEDRIJFSOMGEVING

Relatieve vochtigheid (%)	20-80%		
Omgevingstemperatuur	50-90 °F	/	10-32 °C

PRODUCTAFMETINGEN

Diepte	27.5 in.	69.9 cm
Breedte	41.9 in.	106.4 cm
Hoogte	45.2 in.	114.9 cm
Gewicht	308 lbs	140 kg

RUIMTEVEREISTEN

Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker

Neem voor meer informatie over de verschillende configuraties contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

LICHTBRON

LED

CHEMISCHE EMISSIES

Testmethode voor chemische emissie RAL-UZ171

Het apparaat is getest onder de omstandigheden zoals vastgelegd in de norm in een ruimte van 5 m³ met 1 lucht verandering per uur

PARAMETER	Monochroom Emissiefactor	Kleur Emissiefactor
Totaal aan vluchtige en organische verbindingen	2.5 mg/h	4.9 mg/h
Stof	Niet gedetecteerd	Niet gedetecteerd
Ozon	0.33 mg/h	0.27 mg/h
Styreen	0.049 mg/h	0.085 mg/h
Benzeen	0.018 mg/h	0.020 mg/h



Productveiligheidsblad

AKOESTISCH GELUID

Getest overeenkomstig ISO7779 en verklaard overeenkomstig ISO9296

	Geluidsvermogensniveau	Geluidsdrukniveau
	LwAd (B)	LpAd (dBA)
Stand-by	3.5	16.5
In bedrijf - ononderbroken	6.5	54

VERBRUIKSARTIKELN

MSDS-nummer(s) [alleen Europa] 3-1296

Xerox Corporation heeft dit productveiligheidsblad uitsluitend opgesteld ter informatie en als dienstverlening aan klanten van Xerox. Het is aan de gebruiker om te bepalen hoe deze informatie correct moet worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van de informatie ter naleving van geldende wetgeving, regels en voorschriften. Xerox meent dat de hier gegeven informatie correct was op de datum van publicatie, maar geeft geen enkele verklaring of garantie, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor gebruik van de informatie. Door het uitgeven van dit productveiligheidsblad aanvaardt Xerox geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verlies, claims, aansprakelijkheid of schade die het gevolg kan zijn van het vertrouwen op de hier gegeven informatie.

Contact alleen VS: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact alleen niet-VS: ehs-europe@xerox.com