



Ficha de datos de seguridad del producto

FDS n° : 13-00601

2015-12-01

Revisión 3

WorkCentre 7225 WorkCentre 7225i

Descripción del producto / Identificador de producto

Equipo multifunción / J-D040, J-D041, J-D042

Velocidad (PPM)

25

Monocromática / color

Color

INFORMACIÓN DE ENTRADA ELÉCTRICA

Tensión (voltios)

110V-127V

220V-240V

Corriente nominal (amperios):

12

8

Frecuencia (hercios)

50/60

50/60

Conexión de fase

única

única

POTENCIA Y CALOR

	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)
Activo ¹	370	1262	441	1504
Preparado ¹	118	402	126	430
Modo de reposo ¹	66	225	64	218
Modo de reposo 2 ¹	4.4	15	4.8	16
En espera ¹ (apagado/FEMP) ²	0.07	0.2	0.32	1

¹ Estados de potencia definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR para los equipos de imagen: Versión 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program (programa de gestión de energía federal)

Nota: La información de potencia eléctrica dada no debe ser usada para definir el soporte eléctrico requerido para este producto. Consulte con su representante de Xerox si necesita información detallada.

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Humedad relativa (%)

20-80%

Temperatura ambiente

50-90 °F

/

10-32 °C

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Profundidad

25.2 in.

64.0 cm

Anchura

23.0 in.

58.5 cm

Altura

44.57 in.

113.2 cm

Peso

251.3 lbs

114 kg

ESPACIO REQUERIDO

Consulte la Guía del usuario

Para obtener más información sobre las distintas configuraciones, póngase en contacto con el personal de ventas local.

FUENTE DE LUZ

El producto láser clase 1 contiene un láser clase 3B integrado

EMISIONES QUÍMICAS

Metodología de pruebas de emisiones químicas

RAL - UZ122

La máquina se ha probado en las condiciones especificadas en la norma en el interior de una sala de 5 m³ con 1 cambio del aire por hora

PARÁMETRO

Compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC)

Color
Índice de emisiones

0.099 mg/h

Polvo

0.89 mg/h

Ozono

No detectados

RUIDO ACÚSTICO

En espera
continuo

Nivel de potencia acústica
LwAd (B)

4.29

6.96

Nivel de presión acústica
LpAd (dBA)

26.7

52



Ficha de datos de seguridad del producto

SUMINISTROS

Número(s) MSDS [Europa solamente] A-1076, A-1077, A-1078, A-1079

Xerox Corporation ha desarrollado esta ficha de datos de seguridad del producto a título informativo como cortesía para los clientes de Xerox. Cualquier decisión relacionada con el uso correcto de esta información la debe tomar el usuario, incluido el uso de la información en relación con el cumplimiento de las leyes, normas y normativas aplicables. Xerox estima que la presente información es correcta en el momento de su publicación, pero no formula declaración o garantía alguna, ni explícita ni implícitamente, sobre su exactitud, integridad o idoneidad para su uso. Al publicar esta ficha de datos de seguridad del producto, Xerox declina cualquier responsabilidad por posibles pérdidas, reclamaciones, deudas o daños que pudieran derivarse de la remisión a la presente información.

Contacto, EE. UU. solamente: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contacto, excepto EE. UU. solamente: ehs-europe@xerox.com