

## Fișa tehnică de siguranță a produsului

SDS # : 13-00601

01.12.2015

Revizie 3

# WorkCentre 7225 WorkCentre 7225i

**Descrierea produsului / Identificator produs**

Echipament multifuncțional / J-D040, J-D041, J-D042

**Viteza (ppm)**

25

**Monocrom / color**

Culoare

### INFORMAȚII PRIVIND ALIMENTAREA ELECTRICĂ

	110V-127V	220V-240V
Tensiunea (volți):		
Curentul nominal (amperi):	12	8
Frecvența (hertzi)	50/60	50/60
Conexiunea de fază	unic	unic

### PUTERE ȘI CĂLDURĂ

	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)
Mod activ <sup>1</sup>	370	1262	441	1504
Mod pregătit <sup>1</sup>	118	402	126	430
Mod veghe <sup>1</sup>	66	225	64	218
Mod veghe 2 <sup>1</sup>	4.4	15	4.8	16
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.07	0.2	0.32	1

<sup>1</sup> Stările de consum sunt definite conform cerințelor programului ENERGY STAR pentru echipamente de formare a imaginii: versiunea 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Programul Federal de Administrare a Energie

Notă: Informațiile furnizate privind energia electrică nu trebuie folosite pentru definirea rețelei electrice necesare pentru acest produs. Consultați-vă reprezentantul Xerox dacă doriți mai multe detalii.

### MEDIUL DE FUNCȚIONARE

Umiditatea relativă %	20-80%		
Temperatura mediului	50-90 °F	/	10-32 °C

### DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Adâncime	25.2 in.	64.0 cm
Lățime	23.0 in.	58.5 cm
Înălțime	44.57 in.	113.2 cm
Greutate	251.3 lbs	114 kg

### CERINȚE DE SPAȚIU

Consultați Ghidul de utilizare

Pentru informații suplimentare referitoare la alte configurații, contactați reprezentanța locală de vânzări.

### SURSA DE LUMINĂ

Produs laser Clasa 1 cu laser Clasa 3B încorporat

### EMISII CHIMICE

Metodologia de testare a emisiilor chimice RAL - UZ122

Aparatul a fost testat în condițiile specificate de standard într-o încăpăre de 5 m<sup>3</sup> cu 1 aerisire pe oră

### PARAMETRII

Total compuși organici volatili (TVOC)	0.099 mg/h
Praf	0.89 mg/h
Ozon	Nu este detectat

### Culoare Rată de emisie

0.099 mg/h
0.89 mg/h
Nu este detectat

### ZGOMOT ACUSTIC

	Nivelul de putere acustică LwAd (B)	Nivelul de presiune sonoră LpAd (dBA)
Mod în așteptare	4.29	26.7
Mod funcționare - continuu	6.96	52



## Fișa tehnică de siguranță a produsului

### CONSUMABILE

Număr MSDS [Numai Europa]

A-1076, A-1077, A-1078, A-1079

Xerox Corporation a conceput această Fișa tehnică de siguranță a produsului în vederea informării clienților Xerox. Orice decizie privind utilizarea adecvată a acestor informații trebuie să aparțină utilizatorului, inclusiv folosirea informațiilor pentru respectarea legilor, normelor și a reglementărilor aplicabile. Xerox consideră că informațiile cuprinse în acest document sunt exacte la data publicării, dar nu face nicio declarație și nu oferă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, în privința exactității, exhaustivității sau utilității informațiilor. Prin publicarea acestei Fișe tehnice de siguranță a produsului, Xerox nu își asumă răspunderea sau responsabilitatea pentru pierderile, revendicările, obligațiile sau distrugerile care pot apărea ca urmare a încrederii în informațiile cuprinse în acest document.

Contact numai SUA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Contact numai în afara SUA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)