

## Produktsäkerhetsblad

SDS # : 13-00601

2015-12-01

Omarbetning 3

# WorkCentre 7225 WorkCentre 7225i

### Produktbeskrivning / Produktidentifierare

Hastighet

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning / J-D040, J-D041, J-D042

25

Färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)  
Märkström (ampere):  
Nätfrekvens (Hertz)  
Fasanslutning

110V-127V

12  
50/60  
enkel

220V-240V

8  
50/60  
enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	370	1262	441	1504
Klar <sup>1</sup>	118	402	126	430
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	66	225	64	218
Frånsagningsläge 2 <sup>1</sup>	4.4	15	4.8	16
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.07	0.2	0.32	1

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet % 20-80%  
Omgivningstemperatur 50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup 25.2 in. 64.0 cm  
Bredd 23.0 in. 58.5 cm  
Höjd 44.57 in. 113.2 cm  
Vikt 251.3 lbs 114 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ122  
Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 5 m<sup>3</sup> med 1 luftbyte per timme

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar  
Damm  
Ozon

Färg  
Utsläppsnivå  
0.099 mg/h  
0.89 mg/h  
Inget upptäckt

### BULLER

Klarläge  
Kontinuerligt

Ljudeffektnivå  
LwAd (B)  
4.29  
6.96

Ljudtrycknivå  
LpAd (dBA)  
26.7  
52



## Produktsäkerhetsblad

### FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa]

A-1076, A-1077, A-1078, A-1079

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)