

Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 13-00603

2013-08-28

Revize 2

Xerox Color 570

Popis výrobku / Identifikátor výrobku

Rychlost (str./min.)

Monochromatický / barevný

Multifunkční zařízení J-A070 (110-127Vac), J-B070 (220-240Vac)
75 / 70

Monochromatický / barevný

INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

110V-127V

220V-240V

Jmenovitý proud (A):

16

10

Frekvence (Hz)

60

50

Připojení fází

jedna

jedna

SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní ¹	999.0	3412	1000	3415
Režim připravenosti ¹	190	648.9	202	690
Režim spánku ¹	114	389	116	396
Režim spánku 2 ¹	1.2	4.1	1.4	4.78
Pohotovostní režim ¹ (vypnuto/FEMP) ²	0.01	.03	0.02	0.07

¹ Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %

15-85%

Teplota prostředí

50-90 °F / 10-32 °C

ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	46.01 in.	116.86 cm
Šířka	54.78 in.	139.15 cm
Výška	31.63 in.	80.35 cm
Hmotnost	563.2 lbs.	256 kg

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz příručku k plánování instalace

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1 obsahující zabudovaný laser třídy 3B

CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL - UZ122

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 5 m³ se 51 výměnami vzduchu za hodinu.

PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)

Koncentrace

0.146 mg/m³

Množství emisí

5.6 mg/h

Prach

<0.032 mg/m³

<0.37 mg/h

Ozón

0.009 mg/m³

? mg/h

Styren

0.0052 mg/m³

0.097 mg/h

Benzen

0.00030 mg/m³

0.019 mg/h

HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

Hladina akustického výkonu

LwAd (B)

Pohotovostní režim

5.17

Hladina akustického tlaku

LpAd (dBA)

Nepřetržitý provoz

7.55

34.7

57.4



Bezpečnostní list výrobku

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo MSDS [pouze Evropa]

3-1249

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Kontakt (pouze USA): usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt (pouze mimo USA): ehs-europe@xerox.com