

**Productveiligheidsblad**  
**Veiligheidsbladnr. 17-00658**  
 2017-04-06  
 Revisie 1

# Xerox® Versant™ 180 Press

<b>Productbeschrijving</b>	Multifunctionele apparatuur
<b>Snelheid (PPM)</b>	80
<b>Monochroom / kleuren</b>	Kleur

## INFORMATIE OVER ELEKTRISCH INGANGSVERMOGEN

Spanning (volt)	<b>200V-240V</b>	-
Nominale stroomsterkte (ampère):	16-20A	-
Frequentie (hertz)	50/60	-
Fase-aansluiting	eenmalig	-

## VERMOGEN EN WARMTE

	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)
Actief <sup>1</sup>	1737	5940	-	-
Gereed <sup>1</sup>	423	1447	-	-
Slaapstand <sup>1</sup>	163	557	-	-
Slaapstand 2 <sup>1</sup>	1.32	4.5	-	-
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.04	0.14	-	-

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Opmerking: de informatie over het elektrisch vermogen moet niet worden gebruikt om de vereiste elektrische voeding voor dit product te bepalen. Raadpleeg uw Xerox-vertegenwoordiger voor nadere informatie.

## BEDRIJFSOMGEVING

Relatieve vochtigheid (%)	15-85%	
Omgevingstemperatuur	50-90 °F	/ 10-32 °C

## PRODUCTAFMETINGEN

Diepte	32.6 in.	83 cm
Breedte	61.4 in.	156 cm
Hoogte	57 in.	145 cm
Gewicht	650 lbs	295 kg

## RUIMTEVEREISTEN

Zie de installatieplanningsgids

Neem voor meer informatie over de verschillende configuraties contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

## LICHTBRON

LED

## CHEMISCHE EMISSIES

Testmethode voor chemische emissie RAL-UZ171

Het apparaat is getest onder de omstandigheden zoals vastgelegd in de norm in een ruimte van 5.1 m<sup>3</sup> met 1 luchtverversingen per uur.

## PARAMETER

	Concentratie	Emissiefactor
Totaal aan vluchtige en organische verbindingen	-	14.0 mg/h
Stof	-	0.94 mg/h
Ozon	-	0.83 mg/h
Styreen	-	0.44 mg/h
Benzeen	-	0.061 mg/h

## AKOESTISCH GELUID

Getest overeenkomstig ISO7779 en verklaard overeenkomstig ISO9296

	Geluidsvermogensniveau LwAd (B)	Geluidsdrukniveau LpAd (dBA)
Stand-by	5.33	34.9
In bedrijf - ononderbroken	8.26	63.0

MSDS-nummer(s)	B-20007, P-70004
MSDS-nummer(s) [alleen Europa]	3-1342



## Productveiligheidsblad

Xerox Corporation heeft dit productveiligheidsblad uitsluitend opgesteld ter informatie en als dienstverlening aan klanten van Xerox. Het is aan de gebruiker om te bepalen hoe deze informatie correct moet worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van de informatie ter naleving van geldende wetgeving, regels en voorschriften. Xerox meent dat de hier gegeven informatie correct was op de datum van publicatie, maar geeft geen enkele verklaring of garantie, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor gebruik van de informatie. Door het uitgeven van dit productveiligheidsblad aanvaardt Xerox geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verlies, claims, aansprakelijkheid of schade die het gevolg kan zijn van het vertrouwen op de hier gegeven informatie.

Noodgevallen alleen VS: 1-585-422-2177  
Vragen alleen VS: 1-800-828-6571  
Contact alleen VS: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Contact alleen niet-VS: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)