

Datablad for produksikkerhet

SDS # : 17-00658

2017-04-06

Revisjon 1

Xerox® Versant™ 180 Press

Produktbeskrivelse

Hastighet (spm)

Monokrom / farger

Multifunksjonsutstyr

80

Farge

ELEKTRISK INFORMASJON

Spenning (volt)	200V-240V	-
Nominell strømstyrke (ampere):	16-20A	-
Frekvens (hertz)	50/60	-
Fasetilkopling	enkel	-

STRØM OG VARME

	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)
Aktiv ¹	1737	5940	-	-
Klar ¹	423	1447	-	-
Dvalemodus ¹	163	557	-	-
Dvalemodus 2 ¹	1.32	4.5	-	-
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.04	0.14	-	-

² FEMP - Federal Energy Management Program

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

DRIFTSMILJØ

Relativ fuktighet %	15-85%	
Omgivende temperatur	50-90 °F	/ 10-32 °C

PRODUKTSTØRRELSE

Dybde	32.6 in.	83 cm
Bredde	61.4 in.	156 cm
Høyde	57 in.	145 cm
Vekt	650 lbs	295 kg

PLASSKRAV

Slå opp i veiledningen for planlegging av installasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om ulike konfigurasjoner, kontakter du den lokale selgeren.

LYSKILDE

LED

KJEMISKE UTSLIPP

Testmetodologi for kjemiske utslipp RAL-UZ171

Maskinen ble testet under forholdene som er spesifisert i standarden inne i et rom på 5.1 m³ med 1 luftvekslinger per time.

PARAMETER

PARAMETER	Konsentrasjon	Utslippsmengde
TVOC (totalmengden flyktige organiske forbindelser)	-	14.0 mg/t
Støv	-	0.94 mg/t
Ozon	-	0.83 mg/t
Styren	-	0.44 mg/t
Benzen	-	0.061 mg/t

AKUSTISK STØY

Testet i samsvar med ISO 7779 og deklartert i henhold til ISO 9296

	Lydstyrkenivå LwAd (B)	Lydtryknivå LpAd (dBA)
Klarstilling	5.33	34.9
I drift – kontinuerlig	8.26	63.0

Nr. på HMS-datablad B-20007, P-70004
Nr. på HMS-datablad (bare i Europa) 3-1342



Datablad for produktsikkerhet

Xerox Corporation har utarbeidet dette databladet for produktsikkerhet som tilleggsinformasjon til Xerox-kunder. Brukeren selv må fastslå hva som er riktig bruk av denne informasjonen, inkludert all bruk av informasjonen i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, regler og bestemmelser. Xerox mener at informasjonen som er oppgitt her, er nøyaktig ved utgivelsesdato, men gir ingen fremstillinger eller garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, når det gjelder nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for bruk av denne informasjonen. Ved å utgi dette databladet for produktsikkerhet påtar ikke Xerox seg noe erstatningsansvar eller ansvar for tap, krav, gjeld eller skader som kan være et resultat av at det er stolt på informasjonen som er oppgitt her.

Nødnummer (bare i USA): 1-585-422-2177

Forespørsler (bare i USA): 1-800-828-6571

Kontakt (bare i USA): usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt (bare utenfor USA): ehs-europe@xerox.com