

## Produktsäkerhetsblad

SDS #: 17-00658

2017-04-06

Omarbetning 1

# Xerox® Versant™ 180 Press

### Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning

80

Färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)	<b>200V-240V</b>	-
Märkström (ampere):	16-20A	-
Nätfrekvens (Hertz)	50/60	-
Fasanslutning	enkel	-

### SPÄNNING OCH VÄRME

	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	1737	5940	-	-
Klar <sup>1</sup>	423	1447	-	-
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	163	557	-	-
Frånsagningsläge 2 <sup>1</sup>	1.32	4.5	-	-
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.04	0.14	-	-

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %	15-85%	
Omgivningstemperatur	50-90 °F	/ 10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup	32.6 in.	83 cm
Bredd	61.4 in.	156 cm
Höjd	57 in.	145 cm
Vikt	650 lbs	295 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se installationsplaneringsguide

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

LED

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 5.1 m<sup>3</sup> med 1 luftbyten per timme.

### PARAMETER

PARAMETER	Koncentration	Utsläppsnivå
Totala flyktiga organiska föreningar	-	14.0 mg/h
Damm	-	0.94 mg/h
Ozon	-	0.83 mg/h
Styren	-	0.44 mg/h
Bensen	-	0.061 mg/h

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	5.33	34.9
Kontinuerligt	8.26	63.0

MSDS-nummer	B-20007, P-70004
MSDS-nummer [endast Europa]	3-1342



## Produktsäkerhetsblad

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177

Frågor, endast USA: 1-800-828-6571

Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)