

Datablad for produksikkerhet

SDS #: 17-00666

2017-07-14

Revisjon 1

Xerox® VersaLink C500

Produktbeskrivelse / Produktidentifikasjon

Hastighet (spm)

Monokrom / farger

Printer / J-B290

45

Farge

ELEKTRISK INFORMASJON

Spenning (volt)

Nominell strømstyrke (ampere):

Frekvens (hertz)

Fasetilkopling

110V-127V

12

50/60

enkel

220V-240V

8

50/60

enkel

STRØM OG VARME

	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)
Aktiv ¹	730.0	2488.6	720.0	2454.5
Klar ¹	74.0	252.3	74.0	252.3
Dvalemodus ¹	17.0	58.0	17.0	58.0
Dvalemodus 2 ¹	0.7	2.4	0.8	2.7
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.2	0.7	0.3	1.0

¹ Strømtilstander er definert i henhold til ENERGY STAR-programkrav for bildegjengivelsesutstyr: versjon 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

DRIFTSMILJØ

Relativ fuktighet %

Omgivende temperatur

15-85%

41-90 °F

/

5-32 °C

PRODUKTSTØRRELSE

Dybde

Bredde

Høyde

Vekt

18.3 in.

16.8 in.

17.4 in.

61 lbs

46.6 cm

42.7 cm

44.3 cm

27.6 kg

PLASSKRAV

Slå opp i brukerhåndboken

Hvis du vil ha mer informasjon om ulike konfigurasjoner, kontakter du den lokale selgeren.

LYSKILDE

LED

KJEMISKE UTSLIPP

Testmetodologi for kjemiske utslipp

RAL-UZ171

Maskinen ble testet under forholdene som er spesifisert i standarden inne i et rom på 5.1 m³ med 1 luftutvekslinger per time

PARAMETER

TVOC (totalmengden flyktige organiske forbindelser)

Støv

Ozon

Styren

Benzen

Utslippsmengde

6.10 mg/t

0.20 mg/t

0.17 mg/t

0.12 mg/t

0.0060 mg/t

AKUSTISK STØY

Testet i samsvar med ISO 7779 og deklarerert i henhold til ISO 9296

	Lydstyrkenivå LwAd (B)	Lydtryknivå Lpam (dBA)
Klarstilling	4.79	31.8
I drift – kontinuerlig	7.06	54.7



Datablad for produksikkerhet

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

Nødnummer (bare i USA): 1-585-422-2177

Forespørsler (bare i USA): 1-800-828-6571

Kontakt (bare i USA): usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt (bare utenfor USA): ehs-europe@xerox.com