

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 12-00570

2015-09-11

Revize 3

# Xerox D95 Copier/Printer Xerox D95A Copier/Printer Xerox D110 Copier/Printer Xerox D110 Printer Xerox D125 Copier/Printer Xerox D125 Printer

### Popis výrobku

Rychlost (str./min.)

Monochromatický / barevný

Multifunkční zařízení

95 / 100 / 110 / 125

Monochromatický

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

208V-240V

-

Jmenovitý proud (A):

12

-

Frekvence (Hz)

50/60

00420 227 036 555

Připojení fází

jednorázová

00420 227 036 555

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	2194	7459	-	-
Režim připravenosti <sup>1</sup>	375	1275	-	-
Režim spánku <sup>1</sup>	13	44	-	-
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	-	-

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	15-85%		
Teplota prostředí	50-83 °F	/	10-28 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	31 in.	78.7 cm
Šířka	50 in.	127.0 cm
Výška	57.5 in.	146.0 cm
Hmotnost	606 lbs	275 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1 obsahující zabudovaný laser třídy 3B

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí JMBS-66-1999

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 50 m<sup>3</sup> se 2 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

PARAMETR	Koncentrace	Množství emisí
Těkavé organické látky celkem (TVOC)	0.022 mg/m <sup>3</sup>	12.65 mg/h
Prach	0.024 mg/m <sup>3</sup>	1.2 mg/h
Ozón	0.005 mg/m <sup>3</sup>	0.52 mg/h
Styren	0.015 mg/m <sup>3</sup>	0.75 mg/h
Benzen	0.00029 mg/m <sup>3</sup>	0.077 mg/h



## Bezpečnostní list výrobku

### HLUČNOST

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
Pohotovostní režim	5.78	42.9
Nepřetržitý provoz	7.9	62

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo MSDS [pouze Evropa] 3-1182

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)