



## Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 12-00570

2015-09-11

Revision 3

# Xerox D95 Copier/Printer Xerox D95A Copier/Printer Xerox D110 Copier/Printer Xerox D110 Printer Xerox D125 Copier/Printer Xerox D125 Printer

### Produktbeskrivelse

Hastighed (ppm)

Monokrom / farve

Multifunktionsudstyr

95 / 100 / 110 / 125

Monokrom

### ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

208V-240V

-

Mærkestrøm (ampere):

12

-

Netfrekvens (Hertz)

50/60

-

Faseforbindelse

enkel

-

### STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	2194	7459	-	-
Klar <sup>1</sup>	375	1275	-	-
Dvaletilstand <sup>1</sup>	13	44	-	-
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	-	-

<sup>1</sup> Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

### DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

15-85%

Temperatur

50-83 °F / 10-28 °C

### PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	31 in.	78.7 cm
Bredde	50 in.	127.0 cm
Højde	57.5 in.	146.0 cm
Vægt	606 lbs	275 kg

### PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

### LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt, der indeholder en Klasse 3B laser

### KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner

JMBS-66-1999

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 50 m<sup>3</sup> med 2 luftudveksling pr. time.

### PARAMETER

	Koncentration	Emissionsrate
Total mængde flygtige organiske forbindelser	0.022 mg/m <sup>3</sup>	12.65 mg/t
Støv	0.024 mg/m <sup>3</sup>	1.2 mg/t
Ozon	0.005 mg/m <sup>3</sup>	0.52 mg/t
Styren	0.015 mg/m <sup>3</sup>	0.75 mg/t
Benzen	0.00029 mg/m <sup>3</sup>	0.077 mg/t



## Produkt sikkerhedsdatablad

### AKKUSTISK STØJ

	Lydstrømsniveau LwAd (B)	Lydtryksniveau LpAd (dBA)
Standby	5.78	42.9
Kørsel - Kontinuerlig	7.9	62

### FORSYNINGER

MSDS nummer [Kun i Europa] 3-1182

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Kontaktnummer, kun USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontaktnummer, kun udenfor USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)