



Fiche de donnée sécurité produit

FDS n° : 12-00570
2015-09-11
Révision 3

Xerox D95 Copier/Printer Xerox D95A Copier/Printer Xerox D110 Copier/Printer Xerox D110 Printer Xerox D125 Copier/Printer Xerox D125 Printer

Description du produit
Vitesse (PPM)
Monochrome / couleur

Équipement multifonction
95 / 100 / 110 / 125
Monochrome

INFORMATIONS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension (volts)	208V-240V	-
Courant nominal (ampères):	12	-
Fréquence (Hertz)	50/60	01 55 85 76 78
Connexion	unique	01 55 85 76 78

PUISSANCE ET CHALEUR

	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)
Active ¹	2194	7459	-	-
Prêt ¹	375	1275	-	-
Mode 'veille' ¹	13	44	-	-
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0	0	-	-

¹ États de puissance définis selon les exigences du programme ENERGY STAR pour les équipements d'impression : Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Remarque : les informations fournies relatives à la consommation électrique ne sauraient servir à définir la puissance électrique nécessaire pour ce produit. Pour plus de détails, adressez-vous à votre interlocuteur Xerox

ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Humidité relative (%)	15-85%		
Température ambiante	50-83 °F	/	10-28 °C

TAILLE DU PRODUIT

Profondeur	31 in.	78.7 cm
Largeur	50 in.	127.0 cm
Hauteur	57.5 in.	146.0 cm
Poids	606 lbs	275 kg

ENCOMBREMENT

Se référer au guide utilisateur

Pour plus d'informations sur les différentes configurations disponibles, veuillez contacter votre représentant local.

SOURCE LUMINEUSE

Produit laser de classe 1 contenant un laser incorporé de la classe 3B

ÉMISSIONS CHIMIQUES

Méthodologie des tests d'émissions chimiques JMBS-66-1999

La machine a été testée dans les conditions spécifiées par la norme dans une pièce de 50 m³ avec 2 changements d'air par heure.

PARAMÈTRE

PARAMÈTRE	Concentration	Niveau d'émission
Composés organiques volatils totaux	0.022 mg/m ³	12.65 mg/h
Poussières	0.024 mg/m ³	1.2 mg/h
Ozone	0.005 mg/m ³	0.52 mg/h
Styrène	0.015 mg/m ³	0.75 mg/h
Benzène	0.00029 mg/m ³	0.077 mg/h



Fiche de donnée sécurité produit

BRUIT ACCOUSTIQUE

	Niveau de puissance sonore LwAd (B)	Niveau de pression sonore LpAd (dBA)
En attente	5.78	42.9
En continu	7.9	62

CONSOMMABLES

Numéro(s) MSDS [Europe uniquement] 3-1182

Xerox Corporation a créé cette fiche de donnée sécurité produit à l'attention de ses clients à toutes fins utiles. Il appartient à l'utilisateur de décider de l'utilisation appropriée de ces informations, y compris les informations concernant la conformité avec les lois, règles et réglementations applicables. Xerox déclare en toute bonne foi que les informations spécifiées dans le présent document sont exactes au moment de sa publication mais décline toute responsabilité ou garantie de quelque nature que ce soit, qu'elle soit explicite ou implicite, sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'aptitude à une utilisation particulière de ces informations. Par la publication de cette fiche de donnée sécurité produit, Xerox décline toute responsabilité relative aux pertes, réclamations, responsabilité ou dommages pouvant résulter du recours aux informations contenues dans ce document.

Contact [États-Unis uniquement]: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact [hors États-Unis]: ehs-europe@xerox.com