

Dati sulla sicurezza del prodotto

SDS n° : 12-00570
2015-09-11
Revisione 3

Xerox D95 Copier/Printer Xerox D95A Copier/Printer Xerox D110 Copier/Printer Xerox D110 Printer Xerox D125 Copier/Printer Xerox D125 Printer

Descrizione Prodotto	Sistema multifunzione
Velocità (PPM)	95 / 100 / 110 / 125
Monocromatica / colore	Monocromatica

INFORMAZIONI DI INPUT SULL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Tensione (volt)	208V-240V	-
Corrente nominale (Ampere):	12	-
Frequenza (Hertz)	50/60	-
Connessione fase	singola	-

ALIMENTAZIONE ED ENERGIA

	Potenza (watt)	Potenza termica (BTU/hr)	Potenza (watt)	Potenza termica (BTU/hr)
Attiva ¹	2194	7459	-	-
Pronta ¹	375	1275	-	-
Economizzatore ¹	13	44	-	-
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0	0	-	-

¹ Stati di alimentazione definiti per requisiti programma ENERGY STAR per apparecchiatura di imaging: Versione 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Nota: non utilizzare le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Umidità relativa (%)	15-85%		
Temperatura ambiente	50-83 °F	/	10-28 °C

DIMENSIONI PRODOTTO

Profondità	31 in.	78.7 cm
Larghezza	50 in.	127.0 cm
Altezza	57.5 in.	146.0 cm
Peso	606 lbs	275 kg

REQUISITI DI SPAZIO Fare riferimento al manuale operatore

Per informazioni aggiuntive relative alle diverse configurazioni, contattare il rappresentante locale.

SORGENTE DI LUCE Prodotto laser in classe 1 contenente un laser classe 3B

EMISSIONI CHIMICHE

Metodo di test delle emissioni chimiche JMBS-66-1999

La macchina è stata collaudata nelle condizioni specificate nello standard all'interno di una stanza di 50 m³ con 2 ricambi d'aria all'ora.

PARAMETRO	Concentrazione	Tasso di emissione
Residui organici volatili totali	0.022 mg/m ³	12.65 mg/h
Polvere	0.024 mg/m ³	1.2 mg/h
Ozono	0.005 mg/m ³	0.52 mg/h
Stirene	0.015 mg/m ³	0.75 mg/h
Benzene	0.00029 mg/m ³	0.077 mg/h



Dati sulla sicurezza del prodotto

RUMORE AUCSTICO

	Livello potenza audio LwAd (B)	Livello pressione sonora LpAd (dBA)
Standby	5.78	42.9
Continua	7.9	62

MATERIALI DI CONSUMO

Numeri MSDS [solo Europa] 3-1182

Xerox Corporation ha sviluppato questi Dati sulla sicurezza del prodotto a solo scopo informativo come cortesia per i clienti Xerox. Qualsiasi decisione relativa al corretto utilizzo di queste informazioni deve essere stabilita dall'utente, incluso l'eventuale utilizzo di queste informazioni per la conformità con le leggi, le regole e le normative applicabili. Xerox ritiene le informazioni fornite corrette alla data di emissione ma non riconosce garanzie o dichiarazioni di nessun tipo, espresse o implicite, relative a correttezza, completezza o idoneità delle informazioni. Rilasciando questi Dati sulla sicurezza del prodotto, Xerox declina qualsiasi responsabilità per perdite, reclami, responsabilità o danno derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

Contatto (solo Stati Uniti): usa.xerox.EHS@xerox.com
Contatto (non solo Stati Uniti): ehs-europe@xerox.com