

Fișa tehnică de siguranță a produsului

SDS # : 12-00570

11.09.2015

Revizie 3

Xerox D95 Copier/Printer Xerox D95A Copier/Printer Xerox D110 Copier/Printer Xerox D110 Printer Xerox D125 Copier/Printer Xerox D125 Printer

Descrierea produsului

Viteza (ppm)

Monocrom / color

Echipament multifuncțional

95 / 100 / 110 / 125

Monocrom

INFORMAȚII PRIVIND ALIMENTAREA ELECTRICĂ

Tensiunea (volți):

208V-240V

-

Curentul nominal (amperi):

12

-

Frecvența (hertzi)

50/60

-

Conexiunea de fază

unic

-

PUTERE ȘI CĂLDURĂ

	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)
Mod activ ¹	2194	7459	-	-
Mod pregătit ¹	375	1275	-	-
Mod veghe ¹	13	44	-	-
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0	0	-	-

¹ Stările de consum sunt definite conform cerințelor programului ENERGY STAR pentru echipamente de formare a imaginii: versiunea 1.2.

² FEMP - Programul Federal de Administrare a Energiei

Notă: Informațiile furnizate privind energia electrică nu trebuie folosite pentru definirea rețelei electrice necesare pentru acest produs. Consultați-vă reprezentantul Xerox dacă doriți mai multe detalii.

MEDIUL DE FUNCȚIONARE

Umiditatea relativă %

15-85%

Temperatura mediului

50-83 °F / 10-28 °C

DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Adâncime

31 in.

78.7 cm

Lățime

50 in.

127.0 cm

Înălțime

57.5 in.

146.0 cm

Greutate

606 lbs

275 kg

CERINȚE DE SPAȚIU

Consultați Ghidul de utilizare

Pentru informații suplimentare referitoare la alte configurații, contactați reprezentanța locală de vânzări.

SURSA DE LUMINĂ

Produs laser Clasa 1 cu laser Clasa 3B încorporat

EMISII CHIMICE

Metodologia de testare a emisiilor chimice JMBS-66-1999

Aparatul a fost testat în condițiile specificate de standard într-o încăpere de 50 m³ cu 2 schimbări de aer pe oră.

PARAMETRII

Total compuși organici volatili (TVOC)

Concentrație

Rată de emisie

Praf

0.022 mg/m³

12.65 mg/h

Ozon

0.024 mg/m³

1.2 mg/h

Stiren

0.005 mg/m³

0.52 mg/h

Benzen

0.015 mg/m³

0.75 mg/h

0.00029 mg/m³

0.077 mg/h



Fișa tehnică de siguranță a produsului

ZGOMOT ACUSTIC

	Nivelul de putere acustică LwAd (B)	Nivelul de presiune sonoră LpAd (dBA)
Mod în așteptare	5.78	42.9
Mod funcționare - continuu	7.9	62

CONSUMABILE

Număr MSDS [Numai Europa] 3-1182

Xerox Corporation a conceput această Fișa tehnică de siguranță a produsului în vederea informării clienților Xerox. Orice decizie privind utilizarea adecvată a acestor informații trebuie să aparțină utilizatorului, inclusiv folosirea informațiilor pentru respectarea legilor, normelor și a reglementărilor aplicabile. Xerox consideră că informațiile cuprinse în acest document sunt exacte la data publicării, dar nu face nicio declarație și nu oferă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, în privința exactității, exhaustivității sau utilității informațiilor. Prin publicarea acestei Fișe tehnice de siguranță a produsului, Xerox nu își asumă răspunderea sau responsabilitatea pentru pierderile, revendicările, obligațiile sau distrugerile care pot apărea ca urmare a încrederii în informațiile cuprinse în acest document.

Contact numai SUA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact numai în afara SUA: ehs-europe@xerox.com