

## Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 14-00613  
2014-07-23  
Revision 1

# WorkCentre 3025 BI

**Produktbeskrivelse**  
**Hastighed (ppm)**  
**Monokrom / farve**

Multifunktionsudstyr  
21  
Monokrom

### ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)	110V-127V	220V-240V
Mærkestrøm (ampere):	5	2.5
Netfrekvens (Hertz)	50/60	50/60
Faseforbindelse	enkelt	enkelt

### STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	284.5	970.8	280.2	956.1
Klar <sup>1</sup>	36.8	125.6	35.7	121.8
Dvaelstilstand <sup>1</sup>	1.9	6.5	2.3	7.8
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.15	0.5	0.2	0.7

<sup>1</sup> Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

### DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)	20-80%
Temperatur	50-90 °F / 10-32 °C

### PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	14.1 in.	35.9 cm
Bredde	16.0 in.	40.6 cm
Højde	10 in.	25.5 cm
Vægt	16.5 lbs.	7.5 kg

### PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

### LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt, der indeholder en Klasse 3B laser

### KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner RAL-UZ171  
Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 1 m<sup>3</sup> med 4 luftudveksling pr. time.

### PARAMETER

	Koncentration	Emissionsrate
Total mængde flygtige organiske forbindelser	0.191 mg/m <sup>3</sup>	2.39 mg/t
Støv	0.032 mg/m <sup>3</sup>	0.83 mg/t
Ozon	0.002 mg/m <sup>3</sup>	0.06 mg/t
Styren	0.00231 mg/m <sup>3</sup>	0.026 mg/t
Benzen	0.00086 mg/m <sup>3</sup>	0.011 mg/t

### AKKUSTISK STØJ

	Lydstrømsniveau LwAd (B)	Lydtryksniveau Lpam (dBA)
Standby	-	<26
Kørsel - Kontinuerlig	6.3	52.3



## Produkt sikkerhedsdatablad

### FORSYNINGER

MSDS nummer [Kun i Europa]

3-1315

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Kontaktnummer, kun USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontaktnummer, kun udenfor USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)