

## Productveiligheidsblad

Veiligheidsbladnr. 15-00637

2016-04-20

Revisie 2

# WorkCentre 6027

### Productbeschrijving

**Snelheid (PPM)**

**Monochroom / kleuren**

Multifunctionele apparatuur

18 / 18

Monochroom / kleuren

### INFORMATIE OVER ELEKTRISCH INGANGSVERMOGEN

	110V-127V	220V-240V
Spanning (volt)	110V-127V	220V-240V
Nominale stroomsterkte (ampère):	7	5
Frequentie (hertz)	50/60	50/60
Fase-aansluiting	eenmalig	eenmalig

### VERMOGEN EN WARMTE

	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)
Actief <sup>1</sup>	340	1160.1	340	1160.1
Gereed <sup>1</sup>	42	143.3	42	143.3
Slaapstand <sup>1</sup>	27	92.1	27	92.1
Slaapstand 2 <sup>1</sup>	2.18	7.4	2.18	7.4
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Voedingsstatus gedefinieerd conform de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor beeldvormingsapparatuur: versie 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Opmerking: de informatie over het elektrisch vermogen moet niet worden gebruikt om de vereiste elektrische voeding voor dit product te bepalen. Raadpleeg uw Xerox-vertegenwoordiger voor nadere informatie.

### BEDRIJFSOMGEVING

Relatieve vochtigheid (%)	10-85%
Omgevingstemperatuur	50-90 °F / 10-32 °C

### PRODUCTAFMETINGEN

Diepte	17.3 in.	43.9 cm
Breedte	16.1 in.	41.0 cm
Hoogte	15.3 in.	38.8 cm
Gewicht	37.3 lbs	16.9 kg

### RUIMTEVEREISTEN

Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker

Neem voor meer informatie over de verschillende configuraties contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

### LICHTBRON

LED

### CHEMISCHE EMISSIES

Testmethode voor chemische emissie RAL-UZ171

Het apparaat is getest onder de omstandigheden zoals vastgelegd in de norm in een ruimte van 4 m<sup>3</sup> met 1 luchtverversingen per uur.

### PARAMETER

PARAMETER	Emissiefactor
Totaal aan vluchtige en organische verbindingen	2.30 mg/h
Stof	0.12 mg/h
Ozon	0.13 mg/h
Styreen	0.08 mg/h
Benzeen	0.002 mg/h

### AKOESTISCH GELUID

Getest overeenkomstig ISO7779 en verklaard overeenkomstig ISO9296

	Geluidsvermogensniveau LwAd (B)	Geluidsdrukniveau Lpam (dBA)
Stand-by	3.76	21.6
In bedrijf - ononderbroken	6.45	49.1



## Productveiligheidsblad

### VERBRUIKSARTIKELEN

MSDS-nummer(s) [alleen Europa]

A-1089

Xerox Corporation heeft dit productveiligheidsblad uitsluitend opgesteld ter informatie en als dienstverlening aan klanten van Xerox. Het is aan de gebruiker om te bepalen hoe deze informatie correct moet worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van de informatie ter naleving van geldende wetgeving, regels en voorschriften. Xerox meent dat de hier gegeven informatie correct was op de datum van publicatie, maar geeft geen enkele verklaring of garantie, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor gebruik van de informatie. Door het uitgeven van dit productveiligheidsblad aanvaardt Xerox geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verlies, claims, aansprakelijkheid of schade die het gevolg kan zijn van het vertrouwen op de hier gegeven informatie.

Contact alleen VS: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Contact alleen niet-VS: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)