

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 17-00670

2017-07-14

Omarbetning 1

Xerox® AltaLink® B8045 / B8055 / B8065 / B8075 / B8090

Produktbeskrivning / Produktidentifikatorer

Hastighet

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning BBA-1 / BBA-2 / BBB-1 / BBB-2

45/55/65/75/90

Svartvitt

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

110V-127V

12/16

60

enkel

200V-240V

8

50/60

enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	1315	4487	1285	4385
Klar ¹	81.6	278	78.3	267
Frånsagningsläge ¹	3.95	13.5	3.92	13.4
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.108	0.368	0.156	0.532

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

Omgivningstemperatur

15-85%

50-90 °F

/

10-32 °C

DIMENSIONER

Djup

Bredd

Höjd

Vikt

26.1 in.

33.5 in.

47.2 in.

264.5 lbs

66.5 cm

85 cm

120 cm

120 kg

UTRYMMESBEHOV

Se installationsplaneringsguide

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

LED

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 57.5 m³ med 2 luftbyten per timme.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Damm

Ozon

Styren

Bensen

Utsläppsnivå

3.915 mg/h

Inget upptäckt

0.149 mg/h

0.2510 mg/h

0.016 mg/h

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå Lpam (dBA)
Klarläge	4.9	30.8
Kontinuerligt	7.5	74.9



Produktsäkerhetsblad

säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177

Frågor, endast USA: 1-800-828-6571

Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com