



PRODUKTBESCHREIBUNG

WorkCentre 5016, 5020B, 5020DB & 5020DN Multifunktionsgerät

	Standard	Bescheinigende Stelle	Berichtsreferenz/-Lizenz
<u>ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE ZULASSUNGEN</u>	IEC60950-1 : 2005 EN60950-1 : 2006+A11:2009	CQC CQC	CN11318 2010.12.14
<u>ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT</u>	2004/108/EC	SIMT Fuji Xerox	200810-3-03011E EPS-EMCRPT2006-041

WÄRMEENTWICKLUNG

Kaltmodus, Ausmodus, BTU	Ruhemodus BTU	Niedrigverbrauch BTU	Betrieb (Durchschnitt) BTU
0	18	321	3960

LEISTUNGS-AUFNAHME

Kaltmodus, Ausmodus, Watt	Ruhemodus Watt	Niedrigverbrauch, Watt	Betrieb (Durchschnitt), Watt
0	6	107	1320

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox Partner

UMWELTBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%):	Umgebungstemperatur (°C):
15 – 85	10 - 32

LICHTQUELLE

Klasse 1 laser Produkt Enthalten eines eingebetteten Kategorie 3B Lasers

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Betriebszustand	Arbeitsplatzbezogener (LpAd) Schalldruck dB (A)	Schalleistung (LWAd) (B)A
Bereitschaft	28	4.2
Dauerbetrieb	58	6.7

