

Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 16-00648

2017-01-04

Revision 1

Phaser 6510

Produktbeschreibung
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)
Monochrom / Farbe

Drucker
 30
 Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)	110V-127V	220V-240V
Stromstärke (Ampere):	11	6
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einmalig	einmalig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	380.0	1295.4	350.0	1193.2
Bereit ¹	41.0	139.8	44.0	150.0
Ruhemodus ¹	12.0	40.9	14.0	47.7
Ruhemodus 2 ¹	0.9	3.1	1.0	3.4
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.2	0.7	0.3	1.0

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	15-85%	/	5-32 °C
Umgebungstemperatur	41-90 °F		

ABMESSUNGEN

Tiefe	19.0 in.	48.3 cm
Breite	16.5 in.	42.0 cm
Höhe	13.7 in.	34.7 cm
Gewicht	53 lbs	23.8 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

LED

Testmethodik

RAL-UZ171

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 5.1 m³ bei 1 Luftänderung pro Stunde getestet.

Emissionsrate

2.3 mg/h
 Nicht feststellbar
 Nicht feststellbar

Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)
 Staub
 Ozon

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel Lpam (dBA)
Bereitschaft	4.01	24.9
Dauerbetrieb	6.76	51.9

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung



Sicherheitsdatenblatt

und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571
Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com