

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 14-00617

2014-07-23

Revize 1

# WorkCentre 3025 NI

### Popis výrobku

Rychlost (str./min.)

Monochromatický / barevný

Multifunkční zařízení

21

Monochromatický

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

Jmenovitý proud (A):

Frekvence (Hz)

Připojení fází

110V-127V

5

50/60

jedna

220V-240V

2.5

50/60

jedna

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	284.5	970.8	280.2	956.1
Režim připravenosti <sup>1</sup>	36.8	125.6	35.7	121.8
Režim spánku <sup>1</sup>	1.9	6.5	2.3	7.8
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	0.15	0.5	0.2	0.7

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %

20-80%

Teplota prostředí

50-90 °F / 10-32 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka

14.1 in.

35.9 cm

Šířka

16.0 in.

40.6 cm

Výška

12.2 in.

30.9 cm

Hmotnost

18.9 lbs.

8.6 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1 obsahující zabudovaný laser třídy 3B

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí

RAL-UZ171

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 1 m<sup>3</sup> se 4 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)

Koncentrace

0.191 mg/m<sup>3</sup>

Množství emisí

2.39 mg/h

Prach

0.032 mg/m<sup>3</sup>

0.83 mg/h

Ozón

0.002 mg/m<sup>3</sup>

0.06 mg/h

Styren

0.00231 mg/m<sup>3</sup>

0.026 mg/h

Benzen

0.00086 mg/m<sup>3</sup>

0.011 mg/h

### HLUČNOST

Pohotovostní režim

Nepřetržitý provoz

Hladina akustického výkonu

LwAd (B)

-

6.3

Hladina akustického tlaku

Lpam (dBA)

<26

52.3



## Bezpečnostní list výrobku

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo MSDS [pouze Evropa]

3-1315

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)